

吴桥室内金刚砂地坪 瀚生地坪规格齐全 室内金刚砂地坪施工工艺

产品名称	吴桥室内金刚砂地坪 瀚生地坪规格齐全 室内金刚砂地坪施工工艺
公司名称	德州瀚生地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街37 77号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号
联系电话	13805346236 13805346236

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

金属型金刚砂耐磨地坪材料和非金属型金刚砂耐磨地坪材料的区别

耐磨地坪是采用由非金属矿物骨料、金属矿物骨料和特殊添加剂组成的耐磨材料，在混凝土初凝时，撒布耐磨材料，用抹光机抹平、收光。耐磨地坪具有表面硬度高、密度大、耐磨、不生灰尘、不易剥离、经济、适用、范围广等优点，并且耐磨地坪摒弃了传统的混凝土基层与面层分开施工的做法，从而消除了因基层与面层结合不良而导致裂缝和空鼓的质量通病，简化了工序，缩短了施工周期，节约人工费用，在钢结构厂房工程中得到越来越广泛的应用。室内金刚砂地坪室内金刚砂地坪施工工艺

金属型金刚砂耐磨地坪材料比非金属型金刚砂耐磨地坪材料的使用年限会长，耐磨度会比较强。

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，室内金刚砂地坪多少钱一平，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

金刚砂耐磨地坪伸缩缝问题

金刚砂耐磨地坪伸缩缝切割好的时机一般是在混凝土浇注两天后，即耐磨地坪施工完工后第二天即开始

伸缩缝的弹线、切割。切割的时间如果过早，容易崩边，而且切完后也没有作用。切割伸缩缝的顺直取决于弹线和切割两方面，必要时借助红外线，在切割时应该选用技术熟练、富有责任心的工人切割，以保证切割出来的伸缩缝顺直的必要措施。室内金刚砂地坪施工工艺

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

彩砂地坪是由耐磨彩砂和环氧树脂组成的装饰地坪，常规采用压砂法施工。那与传统彩砂地坪相比，自流平彩砂地坪究竟有哪些不同之处呢？下面为您介绍。

材料

轻质砂，均匀悬浮分布。

普通砂，会沉下去。

施工机械

1、研磨机

1、研磨机；2、搅拌机；3、摊铺机；4、抹平机

施工工艺

1、基面处理。用专业打磨机打磨，室内金刚砂地坪施工工艺，对起壳、龟裂、麻面、疏松、空鼓等现象进行综合处理；2、滚涂底漆。将环氧自流平底漆用专业滚筒均匀涂于地坪表面。3、批刮中涂层。自流平中涂层，专业平刀批刮2遍。4、自流平彩砂面漆层。将彩砂与自流平面漆混合，比例为6.5：1，施工方法与环氧自流平相同。

自流平彩砂地坪施工1、基面处理。用专业打磨机打磨，对起壳、龟裂、麻面、疏松、空鼓等现象进行综合处理；2、滚涂底漆。将环氧自流平底漆用专业滚筒均匀涂于地坪表面。3、中涂压砂。用1：8高倍砂浆（一份环氧树脂配比8~10份的彩色石英砂），搅拌均匀后用摊铺机摊铺，室内金刚砂地坪报价，使之达到初步平整，再用抹平机抹平压实。

彩砂地坪压砂4、灌浆。灌纯环氧树脂，直到饱和。5、面涂。用环氧树脂面漆镗涂一遍，确保达到地坪最终美观靓丽的表现效果要求。优缺点对比

1、质感高，图案及色彩丰富，不仅适合工业地坪，也可用于商场、办公室、会展中心、娱乐场等重视美观效果的场所。室内金刚砂地坪施工工艺室内金刚砂地坪施工工艺

2、工艺简单，施工难度较低，造价相对较低；

3、同质透心，不刮花。涂层从表到底品质一致，耐磨损，防滑、耐重压。

4、高度洁净，无连接缝。 1、造价高。

2、工艺复杂，对工人的技术要求高，间接拉高施工成本。

3、存在可偷工减料的漏洞。如某公司承接的“喜之郎”彩砂地坪工程，高倍砂浆的配比过高（环氧树脂

用量过低)，导致地坪中间疏松，出现脱层现象。室内金刚砂地坪

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，吴桥室内金刚砂地坪，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

吴桥室内金刚砂地坪-瀚生地坪规格齐全-室内金刚砂地坪施工工艺由德州瀚生地坪工程有限公司提供。德州瀚生地坪工程有限公司（www.dzhansheng.com）为客户提供“环氧地坪,固化地坪,球场地坪,地面翻新改造”等业务，公司拥有“瀚生”等品牌。专注于工地施工材料等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.qiuchangdiping.com）还是从事德州篮球场地坪，德州羽毛球球场地坪，德州室内球场地坪的厂家，欢迎来电咨询。