

山东1mmHDPE土工膜价格

产品名称	山东1mmHDPE土工膜价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	6.50/平方
规格参数	拉伸强度:25Mpa 伸长率:600% 幅宽:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

2020年4月份，德州土工膜厂家新报价，HDPE土工膜规格1mm，普通型价格6.50元每平方米，国标型价格8.80元每平方米，城建型10.50元每平方米。

土工膜是一种阻隔型防水材料。其具有抗拉强度和抗压强度极高，不易因为达到疲劳极限而发生断裂，且拥有良好的塑性和韧性。

产品特点：

强度高、自密闭性好、延伸率大、耐老化、无毒性、不污染环境等，可采用温控热熔焊接的方式铺设，接缝强度高，广泛应用于各领域的防渗加固工程中。

使用范围：

垃圾填埋场，人工湖，蓄水池，沉淀池，河道，水产养殖等

HDPE土工膜铺设方法：

在铺膜前对HDPE土工膜外观质量进行开包检查，记录并修补已发现的机械损伤和生产创伤、孔洞、折损等缺陷。裁切之前，经丈量其相关尺寸，然后按实际裁切，在膜铺设中膜与膜之间接缝的搭接宽度不小于100mm，使接缝排列方向平行于坡脚线，即沿坡度方向排列。铺设HDPE防渗膜时应力求焊缝少，在保证质量的前提下，尽量节约原材料。同时也容易保证质量。通常在拐角及畸形地段，应是接缝长度尽量减短。除特殊要求外，在坡度大于1：6的斜坡上距顶坡或应力集中区域1.5米范围内，尽量不设焊缝。HDPE防渗膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。铺设完成后，应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。

