

# 蓄能热泵生产厂 蓄能热泵 展鑫热能科技

产品名称	蓄能热泵生产厂 蓄能热泵 展鑫热能科技
公司名称	北京展鑫热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华中路5号院1号楼
联系电话	13810400136

## 产品详情

### 电锅炉特点

- 1、锅炉的设计、制造严格按照《蒸汽锅炉安全监察规程》和《工业锅炉通用技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。
- 2、全自动智能化控制技术，无需专人值守。工作方式灵活，可设置为手动或自动模式。
- 3、可按照需要设定锅炉自动运行时间段，一天可设多个不同的工作时段，使锅炉自动分时启动各加热组，加热组循环投切，使各接触器使用时间、频率相同，延长设备使用寿命。
- 4、控制器对水温或压力自动控制、演算，可在负荷变化时对给水泵、电加热管进行自动启停控制，蓄能热泵报价，也可手动控制。
- 5、具备齐全的多项保护功能，漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等，锅炉自动保护，安全到家。
- 6、小型锅炉炉体、机电一体化，便于安装和配接；大型锅炉炉体与电控分体设计，杜绝电气控制部分受炉体的高温影响，保证电控器件的稳定运行。

期望大家在选购电锅炉时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多电锅炉的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 电锅炉参数

以下内容由展鑫热能为您提供，蓄能热泵生产厂家，今天我们来分享电锅炉的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

采暖热水额定出口/进口温度：85 /65 （承压电热水出回水温度为：95 /70 ）

工作压力：常压（承压电热水锅炉压力0.7MPa/3.0MPa）

供热量自动调节范围（无级自动调温）：10-100%

使用电源：220V50HZ，380 50Hz

允许出口温度：85 （规范要求<90 ）

锅炉水质应符合GB1576-2001《工业锅炉水质》要求。

## 电锅炉冬天保养

### 1、断电及安装环境

在进行电锅炉清洁保养之前，一定要切断电源，以免发生触电、漏电的危险。电锅炉的使用环境也应当选择干燥、没有可燃物堆积的地方，不要安装在湿气太重的地方，谨防因水汽产生短路现象。

安装在厨房、浴室等潮湿地方的电锅炉，可以选择能够提供生活用水的，一般这样的产品会有一定的防水措施，当然，还是要看产品的详细介绍。

### 2、定期检查

电锅炉主要部件的维护与保养，应该保持在两个月一次的频率，对于电锅炉燃烧器来说，两个月需要拆下来清除灰尘等异物，而对于光电管光面则需要每月进行擦拭一次。另外对于油泵内的过滤网，也要进行定期的检查。不要破坏封密垫以免损坏油泵。

在使用过程当中，电锅炉的安全阀要每天进行搬动一次，以防止生锈失去原有的功能。所有这些检查工作完成以后，我们需要把所有的工具和材料归置起来，放到一个位置，然后做好安全记录以备之后的查询工作。

### 3、使用注意事项

电锅炉的功率一般较大，连接电锅炉的电路切记不能使用老化的，蓄能热泵生产厂，插线板等也要选择合格的产品，蓄能热泵，使用过程不要频繁开关机，温度不宜设定太高。

### 4、家用电锅炉保养

一般家用电取暖选择电壁挂炉就够用了，水暖式电壁挂炉还要定期除水垢，之前小编已经介绍过了。

这就是电锅炉冬季保养的注意事项了，希望能对你有所帮助。

想了解更多关于电锅炉的相关资讯，请持续关注本公司。

蓄能热泵生产厂-蓄能热泵-展鑫热能科技(查看)由北京展鑫热能科技有限公司提供。北京展鑫热能科技有限公司(www.bjzxr.com)位于北京市房山区小十三里工业区7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前展鑫在电热设备中享有良好的声誉。展鑫取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。展鑫全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。