

叠加法 叠加阀 铸铁

产品名称	叠加法 叠加阀 铸铁
公司名称	张家港市台峰液压制造有限公司
价格	85.00/只
规格参数	类型:叠加阀 材质:铸铁 型号:MTCV-02W
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 88831132 13921953579

产品详情

类型	叠加阀	材质	铸铁
型号	MTCV-02W	适用范围	机械类
适用介质	油品	适用温度	80 ()
公称压力	250 (MPa)	公称通径	6.10 16 (mm)
安装形式	板式	工作温度	低温
类型 (通道位置)	直角式	连接形式	外螺纹
零部件及配件	配件	流动方向	双向
驱动方式	电磁	形态	角式
压力环境	高压	主体材料	铸铁

叠式系列阀其最主要优点，在于不必使用配管即可达到系统安装的目的。因此减少了系统的泄漏，振动，流动噪音。所以可以为设计者谋求系统的整体性与效率，节省空间，容易安装与维修。目前提供叠加阀以6mm，10mm和20mm三种为主，可以配合hk-02，hk-03和hk-06等系统的电磁换向阀来选用。叠加阀具有符合国际标准iso 4401的标准连接面，对每种规格有最恰当的厚度。任何液压系统都能方便地用安装螺钉把阀叠加起来而组成。叠加阀能广泛用于各种工业液压系统，如机床，特殊用途机械船舶和轧钢设备上。

特点

减少装置和安装的空间

不需要特殊安装技能。而且能很快和方便的增加或改变液压系统。

克服管路连接时的泄漏，振动和噪音问题，增大了液压系统的可靠性。

由于通常组装成叠加组件，便于维修和检查。

叠式系列阀其最主要优点，在于不必使用配管即可达到系统安装的目的。因此减少了系统的泄漏，振动，流动噪音。所以可以为设计者谋求系统的整体性与效率，节省空间，容易安装与维修。目前提供叠加阀以6mm，10mm和20mm三种为主，可以配合hk-02，hk-03和hk-06等系统的电磁换向阀来选用。叠加阀具有符合国际标准iso 4401的标准连接面，对每种规格有最恰当的厚度。任何液压系统都能方便地用安装螺钉把阀叠加起来而组成。叠加阀能广泛用于各种工业液压系统，如机床，特殊用途机械船舶和轧钢设备上。

特点

减少装置和安装的空间

不需要特殊安装技能。而且能很快和方便的增加或改变液压系统。

克服管路连接时的泄漏，振动和噪音问题，增大了液压系统的可靠性。

由于通常组装成叠加组件，便于维修和检查。