

内蒙升降平台市场 青岛浩通 内蒙升降平台

产品名称	内蒙升降平台市场 青岛浩通 内蒙升降平台
公司名称	青岛浩通工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区金水路753号
联系电话	13589222888

产品详情

施工升降机每3个月应进行1次1.25倍额定重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。

工作时间内司机不得擅自离开施工升降机。当有特殊情况需离开时，应将施工升降机停到最底层，关闭电源并锁好吊笼门。

操作手动开关的施工升降机时，内蒙升降平台，不得利用机电联锁开动或停止施工升降机。5.2.25 层门门栓宜设置在靠施工升降机一侧，且层门应处于常闭状态。未经施工升降机司机许可，不得得启闭层门。

施工升降机专用开关箱应设置在导轨架附近便于操作的位置，配电容量应满足施工升降机直接启动的要求。

施工升降机使用过程中，运载物料的尺寸不应超过吊笼的界限。

一：使用前准备工作

施工升降机司机应持有建筑施工特种作业操作资格证书，不得无证操作。

使用单位应对施工升降机司机进行书面安全技术交底，内蒙升降平台制造，交底资料应留存备查。

使用单位应按使用说明书的要求对需润滑部件进行润滑。

二：操作使用

不得使用有故障的施工升降机。

严禁施工升降机使用超过有效标定期的防坠安全器。

施工升降机额定载重量、额定乘员数标牌应置于吊笼醒目位置。严禁在超过额定载重量或额定乘员数的情况下使用施工升降机。

当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过 $\pm 5\%$ 。或供电总功率小于施工升降机的规定值时，内蒙升降平台销售，不得使用施工升降机。

移动剪叉式升降机举升机构采用Q235型号的高强度矩形管载重，剪叉式结构，内蒙升降平台市场，升降平稳，坚固耐用，采用进口一体化液压泵站，提高了液压系统工作效率，控制方式采用上下控制，操作简单方便。广泛用于工厂、机场、机关、码头、电力、路灯维护和建筑装修等各种行业。

固定剪叉式升降机分为固定单叉式升降机和固定双叉式升降机，采用Q235型号的高强度矩形管制造，剪叉式结构，升降平稳，载重量大，适用于适用范围广的货物举升设备主要用于生产流水线高度差之间货物运送；物料上线、下线；工件装配时调节工件高度；高处给料机送料；大型设备装配时部件举升；大型机床上料、下料；仓储装卸场所与叉车等搬运车辆配套进行货物快速装卸等。

内蒙升降平台市场-青岛浩通-内蒙升降平台由青岛浩通工业设备有限公司提供。“ 液压升降机,升降平台, 液压装卸车,升降平台车,固定式登车桥 ” 就选青岛浩通工业设备有限公司 (www.haotonggongye.com) , 公司位于: 青岛市李沧区金水路753号, 多年来, 青岛浩通坚持为客户提供好的服务, 联系人: 王国磊。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。青岛浩通期待成为您的长期合作伙伴!