台湾奇美（ABS PA-709S）挤出级

产品名称	台湾奇美（ABS PA-709S）挤出级
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	13.00/kg
规格参数	ABS:挤出级 台湾:管材级 奇美:高强度
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

台湾奇美（ABS PA-709S）挤出级

ABS Taiwan Chi MeiPA-717C 高冲击强度 厨房用具 / 音响用品 / 马桶盖 / 洗衣机 / 吸尘器外壳 / 工具手柄配件等等

ABS Taiwan Chi MeiPA-709 超高冲击强度、耐低温性佳 水管配件 / 汽车前后扰流板 / 摩托车挡板 / 押出水管 / 安全帽 / 滤水器外壳等等

ABS Taiwan Chi MeiPA-757 高刚性、高光泽性、中冲击强度 电视机前壳 / 复印机外壳 / 电话机壳 / 化妆品盒 / 轮胎盖等等

ABS Taiwan Chi MeiPA-747 超高冲击强度 安全帽头盔 / 摩托车挡版 / 鞋后跟 / 雪地运动用品 / 滤水器外壳等等

ABS Taiwan Chi MeiPA-707 高光泽性、超高刚性、特佳弯曲强度 电话机外壳 / 灯座 / 玩具 / 办公室用品 / 时钟外壳 / 家电按钮等等

(2)力学性能 ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；即使ABS制品被破坏也只能是拉伸破坏而不会是冲击破坏，这是ABS高度韧的写实。ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。

(3)热学性能 ABS的热变形温度为93~118°C，制品经退火处理后还可提高10°C左右。ABS在-40°C时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100°C的温度范围内使用。

(4)电学性能 ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。