

一：1、包管新原袋入口

二：2、包管发货

三：3、包管售后办事质量

SIEMENS 交、直撒播动装配

上海湘羿工业自动化设备有限公司 苏工 15200773606微信同步

飞行参考（通过测量输入评估可以在“正常”运行中进行无缝参考；通常是对例如“JOG”，“直接设定值输入/MDI”和“运行程序段”模式的BERO的从属评估）

**编码器对齐

西门子模块EM DE16 6ES7288-2DE16-0AA0代理商

作业编号和作业（例如，定位，等待，GOTO块跳转，二进制输出的设置，行进至固定停止）

运动参数（目标位置，速度，加速度和减速度的倍率）

模式（例如：隐藏块，连续条件，例如“Continue_with_stop”，“Continue_flying”和“Continue_externally使用高速测量输入”）

作业参数（例如等待时间，程序段条件）

直接设定值规范（MDI）模式

使用直接设定值输入（例如通过PLC使用过程数据）进行定位（**，相对）和设置（无限闭环位置控制）

在运行过程中（在运行中接受设定值）以及在设置和定位模式之间进行实时更改时，始终可以影响运动参数。

如果未参考轴，则也可以在相对定位或设置模式下使用直接设定值指定模式（MDI）。这意味着可以使用“飞行参考”来进行实时同步和重新参考。

开箱即可使用，无需其它选件

带有各种物理接口，如 RS232、RS422 或者 RS485

可预定义各种协议，如 3964(R)、Modbus RTU 或 USS