

柔性斜坡被动防护网

产品名称	柔性斜坡被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性斜坡被动防护网，+++丰富的施工经验+++边坡防护网施工方案对边坡防护有至关重要的作用，我们10多年的安装经验对这边坡防护方案有着详细的了解，可以大概设计出方案，我们可以给您设计出方案，您可以参考。

柔性斜坡被动防护网，+++丰富的施工经验+++在多数情况下，清坡工作并不是必须的，但以下两种情况是需要加以考虑的：

a当坡面上特别是施工人员的活动范围内存在浮土或浮石时，对可能因施工活动引起崩塌、滚落而威胁施工安全的，宜予清除或就地临时处理。

b对坡面上存在的存在的将来又发生崩塌可能性很大的个别块孤危石，若它（们）的崩落可能带来系统的大量维护工作需要甚至超过系统的防护能力，则宜对其进行适当的加固处理或予以事先清除。

被动防护网工程材料质量保证措施1.水泥 被动防护网系统工程运用水泥标准及标准 全部水泥强度等级不得低于32.5级,且应优先选用一般硅酸盐水泥.。 全部水泥应取自监理工程师附和的产源，在一个工程项目中所用的任一类水泥应取自同一出产厂商，但监理工程师赞同者在外。

把植物种满山坡是生态护坡的一种方法。那么植物呢在不稳定的山坡上是不能很好的进行生长的，所以要先用边坡防护网对山坡进行固定，然后在种植植物，这样它们两个一结合，边坡的稳定性就无懈可击了使用浆砌石这种护坡方法呢，在以前一直被使用。不过自从边坡防护网还有石笼网等产品引进到国内以后，这种刚性的防护方式，由于施工费时费力还费钱，渐渐的被淘汰掉了。

在正式施工的时候，我们需要把安全绳和安全带都备好，确保我们的施工人员的人身安全。如果需要比较陡峭的边坡进行安装的话，一定要用安全绳悬挂固定好，防止安装人员掉落。由于一些落石崩塌，泥石流，山体塌陷，风化脱落石块等等的地质灾害，所以一般在铁路沿线或公路沿线这些地方会使用到边坡防护网，来防止地质灾害的发生，常用于我国的东南部地区，特别是在四川，贵州，云南等地区使用的比较多。

土层条件较好时，各水平分段之间可连挖边坡防护网含安装多少钱，土质欠好时应采纳跳挖。禁止边壁呈现超挖或形成边壁土体松动。每层开挖的深度取决于在支护投入作业前土壁能够自稳而不发生滑动损坏的才能，常取土钉竖向距离，通常为1.5m左右。牵引边坡防护网含安装多少钱：牵引汽车是专门用来牵引挂车和半挂车进行公路运送的。