

阜新乳化沥青生产设备 隆翔筑路2020新款

产品名称	阜新乳化沥青生产设备 隆翔筑路2020新款
公司名称	山东隆翔筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州开发区
联系电话	18153429888

产品详情

一般使用的乳化沥青设备的加热方式：

乳化沥青设备系统生产加热方式一般是分为三种，包括燃气、导热油和直接明火。

方式1、燃气加热也就是借助燃烧生成的高温烟气加热系统，这个过程中要借助于燃火管进行。

方式2、导热油加热依赖于导热油作为加热介质进行。升温导热油要充裕的燃烧燃料，将热能传给导热油，然后用油泵进行热量的输送，乳化沥青生产设备型号，升温溶液。

方式3、直接明火加热，燃煤供应情况很充裕的，乳化沥青生产设备加工，运输起来也很敏捷方便，所以操作起来很简便、高成效，符合地理适宜。改造设计的具体过程中，比较适合。劳动强度要想得到良好的减低，那么可依赖自动加煤机对能量予以良好的补充

乳化沥青设备是一种优质的沥青设备，现在已经逐步得到了广泛的应用，为了设备使用安全，我们在使用时一定要注意一定的事项，今天为大家奉上乳化沥青设备在使用时的注意事项指南，希望对大家有所帮助： 1.乳化沥青设备在喷洒前一定要查看各阀门方位是不是正确。加入乳化沥青设备内的热态沥青有必要到达160~180 的工作温度，长距离运送或工作时间过长，可运用加温装置保温，但不能当作熔油炉。 2.用燃烧器对乳化沥青设备内沥青加温时，沥青高度有必要超越燃烧室上平面，否则燃烧室将被烧坏。

3.乳化沥青设备不能灌的太满，加油口盖有必要关紧，运送过程中以防沥青溢出。 4.本车有前后两个操控台，阜新乳化沥青生产设备，当运用前操控台时，需将开关拨到前操控，此刻后操控台只能操控喷管的升降。 乳化沥青设备是一种实用型设备，我们在使用时一定要根据以上说明进行正确操作，只有这样才能得到满意的效果，如果大家在具体操作过程中还有哪些不明白的，欢迎及时与我们联系

乳化沥青设备与改性乳化沥青成套设备组成：该套设备包括水处理、水储罐、水自动计量控温系统、沥青储罐、沥青外温系统、热水泵皂液配料系统、皂液暂存罐、皂液输送泵、皂液外温系统及计量系统、过滤器、热沥青输送泵及计量系统、三级管线式乳化机、乳化沥青降温系统及回收装置，成品罐和电气自动控制系统组成。全套流程模块化设计，乳化沥青生产设备批发，用户可根据需要自由组合选用，各部分配置使用如下：1.水处理系统：对普通自来水进行机械过滤吸附和树脂交换反应，使硬度高的自来水变化为纯净的软水，降低水张力，增强沥青或改性沥青的乳化效果。2.水储罐：可以储存皂液一次配料所需的水，液位自动控制，不存在“跑水之忧”3.水自动计量控温系统：利用导热油通过专业设备对水加热，通过测量出水温度，调节水泵转速控制水的流量，使水温达到工艺要求。通过测量水的流量，由控制器与设定值比较，达到设定值时，停止供水，达到定量供水目的。

阜新乳化沥青生产设备-隆翔筑路2020新款由山东隆翔筑路设备有限公司提供。山东隆翔筑路设备有限公司（www.sdlxzl.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领隆翔筑路和您携手步入辉煌，共创美好未来！