

专业冷库聚氨酯保温厂家

产品名称	专业冷库聚氨酯保温厂家
公司名称	潍坊正利聚氨酯有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安丘市潍徐北路598号
联系电话	13705366002

产品详情

专业冷库聚氨酯保温厂家

本公司专业从事冷库聚氨酯保温防水一体化工程，以下详解聚氨酯硬泡发泡技术及应用

一、发泡聚氨酯的优点

发泡聚氨酯由双组分组成，甲组分为多元醇，乙组分为异氰酸酯，施工时两组分进入喷涂机械中混合喷出，呈雾状，一分钟发泡凝固成型。这种材料近几年才引进，用于建筑保温防水经过二、三年的使用，有较多的了解，优点很多，使用范围很广。

- 1、保温性能好。导热系数0.025左右，比聚苯板还好，是目前建筑保温较好的材料。
- 2、防水性能好。泡沫孔是封闭的，封闭率达95%，雨水不会从孔间渗过去。
- 3、因现场喷涂，形成整体防水层，没有接缝，任何高分子卷材所不及，减少维修工作量。
- 4、粘结性能好。能够和木材、金属、砖石、玻璃等材料粘结得非常牢固，不怕大风揭起。
- 5、用于新作屋面或旧屋面维修都很适宜特别是旧屋面返修，不必铲除原有的防水层和保温层，只需清除表面的灰、砂杂物，即可喷涂。
- 6、施工简便速度快。每日每工可喷200多平米，有利于抢进度。
- 7、收头构造简单。喷涂发泡聚氨酯收头，不用特别处理，大为简化。如使用卷材，在女儿墙处，需留凹槽，收头在凹槽内;若不能留凹槽，需用扁铁封钉收头，还要涂嵌缝膏。
- 8、经济效益好。如果把保温层和防水层分开，不仅造价高，而且工期长，而发泡聚氨酯一次成活。
- 9、耐老化好。据国外已用工程总结和研究测试获知，耐老化年限可达30年之久。

二、发泡聚氨酯的应用

- 1、平屋面防水保温不上人屋面加喷一道彩色涂料，作为保护层;上人屋面，在上坐浆铺面砖。
- 2、瓦顶坡屋面将发泡聚氨酯喷在望板下沿，瓦块座浆在望板上，不会发生滑动。
- 3、墙体保温发泡聚氨酯用作墙体保温更具优越性装。配式大墙板，喷在板肋间，粘结好又严密。如用空心砌块，可将发泡聚氨酯喷在孔洞内，塞充饱满冻库的墙壁，喷涂尤佳。目前墙体改革很关键的是保温技术，发泡聚氨酯可以大展宏图。
- 4、地下室外墙保温防水，是发泡聚氨酯大显身手的部位，既能保温、防水，又省去其他保护层，一举二得。