

立式秸秆打包机液压自动打包机立式液压打包机

产品名称	立式秸秆打包机液压自动打包机立式液压打包机
公司名称	江阴市宏禄机械科技有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	江阴宏禄:HL-20T HL-30T:HL-50T 江苏江阴:7.5kw
公司地址	江阴市徐霞客镇上东村东常路8号
联系电话	15861622160

产品详情

本产品是通用型,是客户用量,最通用的机型,打包快捷,成本低,对废纸、薄膜、塑料瓶、海绵、废旧料等回收,压缩堆放的理想设备.

本设备是采用六扇活动门,两扇固定门来组成物料筐,采用传统手动控制,操作简便,效率高,投资成本小,压板行程参数选择多的特点,

针对压缩某种物料来选定压板行程即可达到理想效果

,所以本设备是手动立式压缩打包机最广泛使用的设备,是纸品厂、塑料厂、回收行业压缩堆放设备.

液压打包机常规参数：

产品规格若有变更，恕不另行通知。

使用说明：

本厂液压打包机使用68#液压油，连接电源三相380V，额定电流为25A，安装时要有接地保护，电机要根据所示方向运转才能启用，否则不能启动。

油箱加入60公斤的液压油方可启动使用。但当气温降低时液压油浓度大，机内的滤清器不能起到过滤作用，这时必须将滤清器拆出，待温度恢复后，

方可生新安装使用。（注：滤清器应每月清洗1-2次）。

溢流阀-控制该机的压力开关,旋转调压手转向右转为增压，向左转为减压，

出厂前已调整好压力。但在使用过程中调压手轮可能有变位现象，

导致压力升高或降低，这时需要重新调节压力，调压时应在运转中进行，同时把压板降至***位置，调整溢流阀的调压手轮，

调整压力不能高于或低于压力表所示的范围，

压力的OMPA (100KG/1cm²)。旁杆-增强压的刚性和起导向作用，每次使用前应加油，起润滑作用。

行程开关-控制该机的启动和停止的作用，因此要经常检查、维修、保养。手动转向阀-控制压板向上向下，停止的开关。

1、手动转向阀打向下档位时压板自动向下工作，当废纸压到结实状态时，那阻力大于压力：压板不能再向下压，

应把手动转向阀打向空档位置，停止加压，

如果长期处于加压状态，会导致液压，电机、油泵长时间处于超负荷状态而使各机件损坏。

2、手动转向阀打向升档位置，压板自动向上升到的位置，由行程开关控制自停，这时应把手动转向空档位置。完成一个工作程序。