

广州枳壳烘干机 热泵高温药材烘干机

产品名称	广州枳壳烘干机 热泵高温药材烘干机
公司名称	广州赛百诺烘干设备有限公司
价格	36800.00/台
规格参数	赛百诺:1 06:1 广州:1
公司地址	花都区新雅街东湖村东湖路1号
联系电话	13532548286 13532548286

产品详情

枳壳味苦、辛、酸，性微寒，归脾、胃经。具有理气宽中，行滞消胀之功，用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化，痰饮内停，脏器下垂等。枳壳的炮制方法是摘取枳壳，除去杂质，洗净，润透，切薄片，干燥后筛去碎落的瓢既得。

赛百诺空气能烘干机特点：

- 1.可设定适宜的操作条件，根据通风方式相应的干燥状态，可任意调节温度、湿度等操作条件。
- 2.自由调节加工后水份，由于可以自由调节干燥装置内的材料停留时间，停留时间。因此可任意设定加工后产品的含水量。
- 3.很少破坏形状，物料在干燥装置内，是静止状态移动的，可几乎不破坏产品的形状，即使有少量粉尘飞物，可通过在管道上设置弱风或布袋除尘器进行收集。可使用各种传送带，根据干燥物料的不同，传送带除各种金属丝网之外，也可用震动板。
- 4.物料车可清洗，
- 5.根据产量物料水分不同，可选择多台设备串联使用，以提高产量。

热泵烘干机的兴起：

高温热泵烘干技术早发源于美日祛德等发达国家，本公司引进了该项技术，应用于木材烘干，由于热泵烘干温度低接近自然烘干，近几年逐渐将其应用到食品及农副产品的烘干作业之中，取得了较好的经济效益，产品的附加值大大提高。现在，高温热泵烘干设备应运而生，特别是我国政府的节约能源和环境保护政策的实施，极大的促进了热泵干燥技术的发展。

1.烘干机与烘干房的匹配。以3米宽，7米长，2.2米高的烘干房计，要保证烘干房有足够的热量，使枳壳切片的水分能够充分蒸发，实现高质量的烘干，颜色漂亮，则少要使用12P的主机。12P的主机，额定功率约为11.2KW，

其制热量42KW，基本可以满足使用。如果烘干机主机低于此功率，则烘干效果就要自求多福喽。

2.烘干架子车的设计。烘干房要放置合理的数量。以12P为例，可以使用10台架子车，每台架子车14层，一个烘干批次可以放置一吨新鲜枳壳左右。如果放置更多的物料，可能导致枳壳处处未干，材料发黄，颜色不够好看。

3.枳壳烘干机参数的设置。枳壳烘干机的总体烘干时间控制为25-28小时会比较合适。枳壳的烘干参数建议设置如下。可以根据枳壳的厚薄、熟度等，适当延长或减少后两个区间的时间。