

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 12V100AH 12v参数

产品名称	梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 12V100AH 12v参数
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	12.00/只
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:M2AL12-100 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 12V100AH 12v参数梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 12V100AH 12v参数梅兰日兰蓄电池M2AL12-100 12V100AH 12v参数

长寿命。采用添加稀土地元素的铅合金制造板栅，双一般铅钙合金板栅电池的寿命提高35%，电池低温放电性能提高20%。2. 绿色环保。应用电池内化成技术，使电池在使用过程中所释放的酸雾降低50%，同时采用特殊分层封口技术，杜电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。3. 高可靠性。利用先进的铸焊工艺组立电池，提高电池抗震性能，有效避免电池虚焊和假焊以及在运输或使用中因震动而造成的故障。4. 内阻小。采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负的反应面，使电池内阻大幅度降低，并可以在使用过程中不会出现因隔板的耐劳性下降而内阻升高的现象。

5. 自放电小。采用先进的电池内化成技术，生板组立电池后加入分析硫酸电解液化成，没有板化成制造中混入的杂质，自放电更低。6. 高强度外壳。采用高强度ABS塑料，并可根据需要选用阻燃ABS材料。7. 放电性能优良。适合于不同放电性能要求，深放电性能更优越。

蓄电池应用：

备用电源

*电信

*太阳能系统

*电子开系统

*通讯设备：基站，PBX，CATV,WLL,ONU,STB，无绳电话等

*后备电源：UPS,ECR，电脑后备系统，sequence，etc

*紧急设备：[应急灯](#)，手电筒，火警盗警，防火闸

主电源

*通讯设备：收发器

*电力控制机车：采集车，自动运输车，电动轮椅，清洁机器人，[电动车](#)等

*机械工具启动器：剪草机，hedge trimmers，无绳电钻，电动起子，电动雪橇，等等

*工业设备/仪器

*摄像：闪光灯，VTR/VCR，电影灯等

其它便携式设备，等等

环境使用

编辑

避免将电池与金属容器直接接触，应采用防酸和阻热材料，否则会引起冒烟或燃烧。

使用的[充电器](#)在的条件下充电，否则可能会引起电池过热、放气、泄漏、燃烧或破裂。

不要将电池安装在密封的设备里，否则可能会使设备破裂。

将电池使用在医护设备中时，请安装主电源外的后备电源，以免主电源失效引起伤害。

将电池放在远离能产生火花设备的地方，否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。

不要将电池放在热源附近（如变压器），否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。

应用中电池数目超过一只时，请确保电池规格及参数完一致，尽可能选取统一品牌统一批次。确保电池间连接无误，且与充电器或负载连接无误，否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害，某些情况下还会伤人。

电池一般较重，特别注意别让电池砸在脚上。

电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。

电池的正常操作范围为：77.F（25℃）

电池放电后（装在设备中）：5.F到122.F（-15℃到50℃）

充电后：32.F到104.F（0℃到40℃）

储存中：5.F到104.F（-15 到40 ）

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。

不要在充满灰尘的地方使用电池，可能会引起电
池[短路](#)。在多尘环境中使用电池时，应定期检查电池。