

濮阳市厂房受损安全检测鉴定质量站机构

产品名称	濮阳市厂房受损安全检测鉴定质量站机构
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/平方
规格参数	今日新闻:厂房安全检测 头条新闻:厂房检测中心 天天新闻:厂房鉴定机构
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

濮阳市厂房受损安全检测鉴定机构/新闻

质量站出具的工程竣工验收内部函件

房屋建筑工程质量保修书 (表八)

- 1.由施工单位和建设单位在工程竣工验收合格后签定。
- 2.工程保修项目一栏:除六项保修项目外,其他应根据设计文件和合同约定增加,如国家有关法规需增加新项目的,应补充齐全。
- 3.保修期限一栏:一律用中文大写,保修期不得低于国家规定的期限。

商品住宅的《住宅质量保证书》

由建设单位根据销售实际情况,物业管理情况登记并加盖公章。

建设工程档案资料接收联系单

市政工程基础设施的有关质量检测和功能试验资料

《昆山市房屋建筑(市政基础设施)通过竣工备案意见书》

《昆山市房屋建筑(市政基础设施示通过竣工备案意思书)》

有关质量检测和功能试验资料

提供由国家认证的检测部门出具的功能性试验检测报告。

濮阳市厂房受损安全检测鉴定质量站位*新闻 依据《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001)及相关的施工检测规范,对建筑钢结构工程材料及焊接质量的检测有以下要求:一、检测单位必须取得省级及省级以上建设行政主管部门颁发的钢结构专项检测资质,并取得相应的计量认证资格。检测人员必须持有相应探伤方法的 级或 级以上的资格证书且在建设工程质量监督站进行备案登记。二、工程项目建设单位应当委托具有相应资质的检测机构进行检测,委托方与被委托方应当签订书面合同。三、对进场的原材料及成品应实行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按规范规定进行复检,并经监理工程师(建设单位技术负责人)见证取样、送样。1、钢材1)、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。2)、对属于下列情况的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求: 、国外进口钢材; 、钢材混批; 、板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板; 、建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材; 、设计有复验要求的钢材; 、对质量有疑义的钢材。

钢结构工程材料及焊接质量检测项目包括:1、钢材的抽样复验:钢材原材料力学及工艺性能检验,60t为一个检验批;2、高强度螺栓连接副预拉力或扭矩系数的复检。同一材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批,同批数量3000套。扭剪型高强度螺栓和高强度大六角头螺栓,按施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批取8套进行复检。3、摩擦面抗滑移系数检测,按制造厂和安装单位,分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验。制造可按单位工程的工程量每2000t为一批,每种表面处理工艺单独检验,每批三组试件。