

水电站拦污漂设备 浮式塑料拦污排拦污浮筒供应

产品名称	水电站拦污漂设备 浮式塑料拦污排拦污浮筒供应
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	328.00/个
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT400 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

水电站拦污漂设备 浮式塑料拦污排拦污浮筒供应

宁波柏泰塑料科技有限公司，注于滚塑浮体的研发，生产及销售高品质的滚塑浮体。自成立以来，公司所推崇的“研究、*新、追求高品质”经营哲学使公司在塑料浮体域*直保持。

根据进水口运行情况分析，拦污排的表层水流设计流速为1m/s。拦污排设计水上拦污能力为0.5m，设计水下拦污能力为1.0m，设计清污高度为0.1m，设计拦污排拦污能力为200kg/m。拦污排设计重量为300 kg/m，则拦污排拦污能力为0.5kN。

考虑风速对其影响及有可能超设计能力的污物，设计拦污排受力能力为0.6kN/m，总拦污能力达到150kN。

2.3 拦污排水平设计拉力

拦污排锁定高程为正常蓄水位440.00m，为确保拦污排在低水位运行下也能正常发挥拦污作用，拦污排上下浮动范围至少应满足低运行水位-死水位431.00m的要求，上下浮动范围至少为9m，考虑一定的富裕度，拦污排设计矢高为10m。

拦污排轴线长度250m，设计拦污0.6kN/m，浮筒结构自身于浮力平衡状态，对轴线无作用力。

按浮标缆索考虑安全系数 $k=2.0$ ，即主索设计承载力为设计拉力按1000kN设计。

我们产品所有规格厚度配置清楚，不同规格，明确，多部为工厂实价，柏泰公司不设经销商，所有产品多部为厂家直销，去掉，让客户实惠！