

彩钢瓦翻新喷漆技术 水性彩钢专用漆

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 彩钢瓦翻新喷漆技术 水性彩钢专用漆 |
| 公司名称 | 摩尼环保科技河北有限公司 |
| 价格 | 8.00/千克 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县 |
| 联系电话 | 15003165758 |

产品详情

彩钢瓦（板）防腐处理要求：

1.2.1 彩钢瓦表面应平整，施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污等干净。

1.2.2 彩钢瓦表面的处理方法，可采用喷射或抛射除锈，手工和动力工具除锈。

1.2.3 喷射或抛射除锈的等级，应符合下列规定：

1 Sa1 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本，其残留物应是牢固可靠的。

3 Sa2 级：钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。

1.2.4 手工和动力工具除锈的等级，应符合下列规定：

1 St2 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。

2 St3 级：钢材表面应无可见的油脂和污垢，并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比St2 更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。