## 彩钢瓦翻新喷漆技术 水性彩钢专用漆

产品名称	彩钢瓦翻新喷漆技术 水性彩钢专用漆
公司名称	摩尼环保科技河北有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	大城县
联系电话	15003165758

## 产品详情

## 彩钢瓦(板)防腐处理要求:

- 1.2.1 彩钢瓦表面应平整,施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污等干净。
- 1.2.2 彩钢瓦表面的处理方法,可采用喷射或抛射除锈,手工和动力工具除锈。
- 1.2.3 喷射或抛射除锈的等级,应符合下列规定:
- 1 Sa1 级:钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。
- 2 Sa2 级:钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本,其残留物应是牢固可靠的。
- 3 Sa2 级:钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物,任何残留的痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。
- 1.2.4 手工和动力工具除锈的等级,应符合下列规定:
- 1 St2 级:钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等。
- 2 St3 级:钢材表面应无可见的油脂和污垢,并且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。除锈等级应比St2 更为彻底,底材显露部分的表面应具有金属光泽。