

# 宜阳玻璃钢化粪池 省时省工方便耐用

产品名称	宜阳玻璃钢化粪池 省时省工方便耐用
公司名称	洛阳旭赫环保科技有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:洛阳旭赫 壁厚:5-10m 直径:1200-13200m
公司地址	洛阳市伊川县城关镇野狐岭村（注册地址）
联系电话	15036567402

## 产品详情

洛阳玻璃钢化粪池工艺原理及流程玻璃钢化粪池采用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次缠绕成形，密封性好等特性。

洛阳玻璃钢化粪池特点 该产品由腐化、处理两大部分组成，内部设二道环流泛水装置，混合挂膜隔仓板将池体分割为三箱箱为一级腐化池，通过环流填料箱二级腐化池，经二级腐化池的污水再通过环流填料箱第三处理池。填料箱及处理池体中设立体弹性填料，组成生化处理装置。立体弹性填料与诸如硬性类蜂窝填料及软性、半软性填料相比，其孔隙可变性大、不堵塞，材质寿命长，不粘连结团，表面截面积大，挂膜迅速，二道环流挂膜装置加大了污水在池内的流程，污水在池内暂留时间增长，生物降解程度得以，大大降低了污水中COD及氨氮的指数，同时还具备了格栅、过滤等综合功能。

又可以达到少、污染少的目的。要选择绿色畜产品的饲料原料，原料中绿色产品至少要达到90%；其次，消化率高、营养变异少。研究表明消化率高的饲料可以使粪尿量5%；第三，、无害、安全性高的原料选择也至关重要，研究表明草地资源的选择直接决定了牛羊的健康养殖，加工技术，饲料的加工质量影响着畜禽的消化吸收效果。不同的畜禽对饲料有着不同的需求，猪饲料的颗粒一般会选择在700~800 μm，常用的是膨化和颗粒化技术加工，这样饲料的转化率、消化率高，也会破坏其中的有毒物质。粪污量也会。酶添加。据报道，日粮中添加植酸酶。

洛阳玻璃钢化粪池与砖混结构化粪池的特点

- 1、砖混结构化粪池和其他化粪池无法解决的问题，如缝、堵塞、病菌、有机物质不能完全酵解，臭气外溢传播，污水不净化排放造成水质污染，危害健康等问题，且施工复杂，造价并不低，施工周期长等。
- 2、本公司设计生产的无动力整体式普通化粪池重量轻、强度高、耐腐蚀、使用寿命长，净化效果好，无需动力。

3、本产品整体化生产，密封性好，无渗漏，解决砖砌池污染地下水的问题。了的功能，了化粪池运行，了化粪池厌氧化的功能。

### 洛阳宜阳30方玻璃钢化粪池防腐抗压汝阳

排泥量过大会造成系统中污泥总量而影响处理效果，目前控制水解酸化池上清液在12m—20m。污泥龄在6d左右。可达到良好的处理效果，配水是否均匀是影响水解酸化效果的重要因素，设计采用上部管渠配水的分枝状配水方式，由于水解池较长，前端水量大。上升流速可达2-3m/h，而末端水流较小。流速低。很难达到布水均匀效果，针对这一问题，对前端阀门进行改造，其进水，增大中部末端的水量，改造后布水均匀。处理效果有明显。水解酸化池的配水均匀性问题在设计时应慎重考虑，设计排泥管设置在距池底0.8m处，由于池底部污泥浓度较高，可达20g/l左右。

设计滤料为两种，由上而下滤料颗粒逐渐变大。分别为0.35米厚的无烟煤和0.4米厚的石英砂。下面铺设0.2米厚的砾石承托层，水经过滤料层过滤，通过连通渠上部储水空间，再经过集水槽管道流向清水池，反冲洗经过滤料在经过长时间过滤后，其间杂质会渐渐增多。透水能力减弱，滤料上层水压逐渐增大，水位开始上升。当水位上升至虹吸管高点流向虹吸下降管时，锥形罩以下产生负压，反冲洗开始，锥形罩上部储水箱的水经过连通渠从滤料下方。滤料中杂质被冲洗并随上升水流经过虹吸管滤池。当锥形罩上部储水箱里的水位降至虹吸破坏斗时，虹吸管内部空气。