

手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀

产品名称	手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	950.00/台
规格参数	型号:LMD 材质:碳钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm 的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I 型为手轮，II 为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD 为单向、LZS 为双向。手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母、手轮等零件构成，通过手转动手轮使丝杆带动闸板沿水平方上下反复运动，使手动插板阀达到启闭目的。手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀的应用特点：1，手动插板阀经常与卸料装置或是料仓配套使用，手动螺旋闸阀采用法兰连接安装简易，进出料口有方形和圆形两种，根据口径的大小有几十种规格，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。2，手动插板阀具有结构简单紧凑、设计合理、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、阻力小、易安装、易拆卸等优点，手动螺旋闸阀可水平安装或是垂直安装，具有防磨损和自动补偿功能寿命长等特点。3，手动插板阀在正常的使用过程中各传动部位应定期检查，加润滑油做好维护。螺旋闸门结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和 50 左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量，输送量的主要控制设备，螺旋闸门广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀主要连接尺寸：类别 A × A1 B × B1 C × C1 L H N-d 重量(kg) 单向 200 × 200 256 × 256 296 × 296 820 100 8- 12 52245 × 245 305 × 715 341 × 751 1620 100 8- 14 121250 × 250 306 × 306 346 × 346 930 100 8- 14 65300 × 300 356 × 356 396 × 396 1050 100 8- 14 81400 × 400 456 × 456 496 × 496 1250 100 12- 14 114450 × 450 510 × 510 556 × 556 1350 120 12- 18 130490 × 490 550 × 550 596 × 596

1440 120 16- 18 147500 × 500 560 × 560 606 × 606 1500 120 16- 18 153600 × 600 660 × 660
706 × 706 1710 120 16- 18 178700 × 700 770 × 770 820 × 820 1940 140 20- 18 213800 × 800
870 × 870 920 × 920 2140 140 20- 18 257900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 2410 160 24- 18
325980 × 980 1054 × 1054 1110 × 1110 2570 160 24- 23 3921000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130
2610 160 24- 23 428双向 600 × 600 660 × 660 706 × 706 2010 120 16- 18 200600 × 1000
660 × 1074 706 × 1130 2870 120 20- 23 290700 × 700 770 × 770 820 × 820 2130 140 20- 18
290800 × 800 870 × 870 920 × 920 2240 140 20- 18 310900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 2660 160
20- 23 3801000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 2870 160 24- 23 4601100 × 1100 1180 × 1180
1240 × 1240 3120 180 28- 23 5001200 × 1200 1280 × 1280 1340 × 1340 3310 180 32- 23 540

关键字：手动方形插板阀、矩形插板门、螺旋插板阀