

郑县玻璃钢化粪池 汝州化粪池 本地厂家出售

产品名称	郑县玻璃钢化粪池 汝州化粪池 本地厂家出售
公司名称	洛阳旭赫环保科技有限公司
价格	560.00/个
规格参数	品牌:洛阳旭赫 壁厚:5-10m 直径:1200-13200m
公司地址	洛阳市伊川县城关镇野狐岭村（注册地址）
联系电话	15036567402

产品详情

郑县玻璃钢化粪池 汝州化粪池 本地厂家出售

洛阳旭赫环保科技有限公司是一家研发、生产、销售，波纹真空一体化玻璃钢化粪池、玻璃钢隔油池、玻璃钢消防池、玻璃钢一体化预制泵站、一体化生活污水处理设备、雨水收集设备，及各种玻璃钢制品。

公司坚持保护、高效节能为核心，实行标准化，机械化严格要求生产。

公司坚持以诚信为本，以质量求生存，以信誉求发展的理念，服务环保事业。

氧化（芬顿、电催化臭氧）等工艺，危废的产生。同时解决达不到原设计水量的问题，某氨类化工产品企业原有工艺为调节池 气浮 厌氧 水解酸化 一沉 好氧 二沉 砂滤 清水池 外排，此类化工废水的特点COD 偏低。NH₃-N、TN很高但TP很低，属于严重营养失衡类污水，通过投加除氮微生物菌剂降低氨氮和总氮指标。经投加微生物菌剂后实现TN mg/L，酿造行业工业废水案例某知名百年酿酒企业，由于污水处理总磷超标问题，必须在生化后端投加除磷剂才能达HJ575-2010纳管标准，针对总磷超标问题添加生物增效载体和复合聚磷菌后。

玻璃钢化粪池施工工艺流程

1.工艺流程

玻璃钢化粪池施工工艺流程为放线 开挖基坑 处理基底垫层 设备就位 池内冲水 分层回填 砌连接井、检查井 硬化地面。

2. 主要施工方法

1)放线、挖槽坑。

根据图纸玻璃钢化粪池的型号，按型号尺寸、标高、放灰线开挖基槽并符合有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下，开挖坑槽需排水。

2)处理基础垫层。

玻璃钢化粪池施工现场的地基承载力宜不小于 100kN/m^2 ，无地下水时，采用200mm厚砂垫层;若有地下水或软基层时，先浇筑C10混凝土垫层，铺100mm厚砂垫层;在湿陷性黄土地区，做300mm厚3:7灰土垫层分层夯实，压实系数不小于0.95。施工时注意不得超挖，超挖必须回填夯实并密实度。基础垫层处理完后，在垫层上做5cm~10cm的砂垫层，砂垫层要求采用不含有草根等有机质杂物的砂。

3)设备就位。

玻璃钢化粪池到场后，设备就位前先检查表面无裂痕、划伤等明显质量缺陷，检测各处高程是否正确，找准设备进方向(有箭头标志)，确认无误后，用吊车将玻璃钢化粪池吊装至基础处理过的基槽内，就位后检查设备进管标高是否符合设计图纸要求，水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。

4)池内冲水。

设备就位符合要求后，向设备内注水。注水时应先注入池体1/3高度的水，同时在玻璃钢化粪池下面围土，以稳定玻璃钢化粪池，然后按照回填高度同步向池内注水，尽量回填时的局部冲击力。