

PP熔喷专用料-PP熔喷布料

产品名称	PP熔喷专用料-PP熔喷布料
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	PP:口罩专用料 PP溶喷料:PP民用熔喷布 货源:工厂现货
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

超高分子量聚乙烯，是分子量在150万以上的无支链的线性聚乙烯，是一种具有优异综合性能的热塑性工程塑料。具备以下各项应用特点：可使各部件的重量减轻；超级耐磨损性能；超低滑动摩擦系数；超强的阻音性能；超好的电绝缘性能；超优的耐腐蚀性能；零水吸收性能。

管材、板材、型材、棒材、膜片、纤维等的首选材料。

产品性能及温度性能单位标准9080CG9100CG9200CG9300CG9400CG

表观密度 g/cm

简支梁双缺口冲击强度 KJ/m²

拉伸断裂应力 MPa

拉伸断裂应变 %

密度 (23) g/cm

粘均分质量 X104

过筛率 (20目) %

包装

本产品采用编织袋内衬袋包装。每袋产品净含量为25kg。

运输

本产品为非危险品。在运输和装卸过程中严禁使用铁钩等锐利工具，切忌抛掷。运输工具应保持清洁、干燥并备有厢棚或苫布。运输时不得与沙土、碎金属、煤炭及玻璃等混合装运，更不可与有毒及腐蚀性或易燃物混装；严禁在阳光下暴晒或雨淋。