

# 聚氨酯发泡保温材料厂家联系电话

产品名称	聚氨酯发泡保温材料厂家联系电话
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	导热系数:0.028 产地:河北大城 规格:齐全
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

## 产品详情

### 聚氨酯发泡保温材料厂家联系电话

自聚氨酯保温材料诞生以来，一直作为一种优良的绝热保温材料而得到长足的发展，其应用范围也越来越广泛，更由于其施工简便、节能、防腐、保温效果显著而被大量地应用于各种供热、制冷、输油、输气等各种管道。

#### 聚氨酯保温材料主要优点

##### 1、防水、防腐、耐老化

聚氨酯的闭孔率在93%以上,因此，用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层，不仅起到保温隔热的作用，而且能有效的防止水、湿气以及其他腐蚀性液体、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展。

##### 2、导热系数小

聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中比较低，因此，冷损和热损都比较低。

##### 3、施工方便，适应性强

由于聚氨酯既能提前预制，又能现场发泡。所以施工非常方便。快捷。聚氨酯的耐寒性和耐燃性都比较高，因此，适应性也很强。

#### 聚氨酯保温材料主要用途

1、聚氨酯泡沫板广泛用于中央空调、冷库、冷藏室、轻体房、低温箱、保温箱等

2、聚氨酯泡沫瓦广泛用于室内外各种管道，中央空调管道、化工、医药、工业管道、集体供热等多领域

3、聚氨酯泡沫直埋管（俗称‘夹克’）广泛用于集体供热、制冷、工业等地下管道。

#### 聚氨酯主要技术指标

密度kg/m<sup>3</sup> 30-60。 导热系数w/m.k 0.016-0.027。 抗拉强度kg/m<sup>2</sup> 2-3.5。 闭孔率 93。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

#### 服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

廊坊益腾节能科技有限公司拥有文明的企业文化及规范化管理体系，内部管理严格，员工队伍训练有素，公司积极主动与国际先进生产企业技术接轨，多次派技术团队外出学习考察，推动企业技术革新。优质、诚信是本公司一贯的宗旨，追求卓越、追求发展是本公司奋斗的目标。本公司对产品质量和各项服务一诺千金，愿与新老朋友精诚合作，共创建材事业美好未来。几年来公司凭借优良的品质，稳定的性能，合理的价格，完善的服务，诚信的经营，产品畅销全国29个省市自治区。