

重庆聚硫密封膏货真价实 2020报价

产品名称	重庆聚硫密封膏货真价实 2020报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	品牌:长信 规格:25KG 产地:河北
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

聚硫密封胶标准：1、粘结性：聚硫密封胶对水泥、钢铁、玻璃、木材、天然石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的聚硫密封胶，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。

2、耐水性：聚硫密封胶对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化很小。3、耐酸、碱性能：聚硫密封胶不耐浓酸、碱。但对稀的无机酸、碱及各种盐类还是稳定的。4、耐热老化性能：聚硫密封胶热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。5、耐辐射性能良好：聚硫密封胶耐 γ 射线的性能非常好。6、重庆聚硫密封膏货真价实无毒性：虽然液体聚硫密封胶有点硫磺的嗅臭味，但固化后逐渐被填料所吸附。聚硫密封膏 双组份聚硫密封胶 聚硫防水密封膏 建筑密封膏7、气密性好：聚硫密封胶不但有良好的弹性，而且它的气密性在弹性密封胶中也是好的。目前已知各种胶中仅次于热熔性的丁基胶。聚硫密封胶的制备工艺 1)单组分聚硫密封剂制备工艺 单组分聚硫密封剂是把所有成分都加到一起的全组分材料,其硫化方式是被密闭包装的密封剂从包装中挤出后,遇到空气中的水分或氧气即开始硫化。硫化剂和催化剂未加入前,其余成分经充分研磨和混合并脱水或脱游离氧,与经充分研磨和混合并脱水脱游离氧的硫化剂和催化剂在与空气隔离的条件下充分混合均匀后,进行密闭包装。主要装备是三辊研磨机、真空多轴高速立式混合搅拌釜以及能隔离空气进行单件分装的分装机。

(2)双组分聚硫密封剂制备工艺 双组分聚硫密封剂一般分为基膏和硫化膏两个组分,应单独制备,关键工艺是细化和均匀分散,基膏还要脱水。重庆聚硫密封膏货真价实与单组分聚硫密封剂所使用的设备基本相同。基膏一般采用真空多轴高速立式混合搅拌釜和三辊研磨机联机制备,硫化剂则采用普通搅拌器和三辊研磨机研磨即可。(3)多组分聚硫密封剂制备工艺 多组分聚硫密封剂是把双组分中的个别关键并且敏感的成分取出单独作为一个或几成分,如催化剂可单独包装作为一个组分,又如增黏剂可单独包装作为一个组分,这样的组分不必再加工,仅仅分装即可,其他组分制备与双组分相同。聚硫密封膏货真价实, 双组份聚硫密封胶已发往重庆、昆明、长沙、武汉、南宁、福州、铜仁、晋江、长治、莆田、南平、昆明等地。