

全透面板型主动发光标志价格

产品名称	全透面板型主动发光标志价格
公司名称	湖南湘旭交通建设科技有限公司
价格	1000.00/平
规格参数	品牌:湘旭交安 产品标准:国标 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙市望城区柏强工业园
联系电话	0731-85502873 18973128614

产品详情

说起全透面板型主动发光标志价格其实每个厂家都不一样，从1000多一平到2000多一平都有。

（一）技术说明

1、符合国家标准《LED 主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）的技术要求；参照行业标准《内部照明标志》（JT/T750-2009）技术要求。

2、标志面板整体采用透光PC合金板材质，内置均光光源板，版面整体发光，视觉柔和均匀、无阴影，深色文字、图形、符号被反衬发光显示。

3、标志连接结构件依据国家标准GB/T23827《道路交通标志板及支撑件》相关要求，逆反射材料采用专用透光膜，符合国家标准GB/T18833《道路交通反光膜》。

4、发光标志四周封装采用铝合金型材，转角采用圆弧弯头连接，标志整体厚度 60mm（不含背板扣件），防水防尘措施等级符合IP55要求。

5、标志反光膜采用电刻加工、或者透明油墨丝网印刷（复杂色、非标准膜色），面板发光显示均匀无任何阴影，文字图形显示的边界轮廓清晰。

6、PC合金板技术参数：厚度 4mm，拉伸屈服强度 60MPa，邵式硬度 80D，透光度 90%，热变形温度（1.8MPa） 135，线膨胀系数（-30 ~ +30） 3.5*10。

8、标志表面文字图形用逆反射材料的透光率 20%，透光均匀性1.2:1 ~ 1.3:1。

9、标志信息透光显示的亮度指标：白色 300cd/m²，黄色 150cd/m²，红色 45cd/m²，绿色 45cd/m²，蓝色 30cd/m²，棕色 22cd/m²。

10、标志蓝色与白色（绿色与白色）部分平均亮度对比度介于18:1 ~ 5:1之间。

10、光控程序：外接全电源时，能根据周围光照变化，自动开启/关闭标志发光单元。

11、视认距离：夜间动态视认距离 210米，静态视认距离 250米。

12、供电系统及配置：采用电网供电时，输入电压220V，输出电压24V。

13、根据使用环境条件，防雷、防触漏电保护装置，接线电缆无裸露，制造商标识清晰。

14、标志整体重量 22KG /m²，标志设计使用寿命7年。

（二）适用条件：

1、面积 2M²的各种禁令类、警告类、指示类、指路类等标志；

2、功耗约为20W/平米，需采用外接路灯、监控、信号灯、配电柜等电源。采用太阳能供电需很大配置，造价高且太阳能板尺寸过大，不鼓励使用太阳能供电方式。

3、版面中文字字高 15cm；字母字高 10cm。

（三）特点及优势：

标志版面整体发光，对于禁令、警告类有红、黄、黑等深色系反光膜的，能通过版面中的白色透光膜来反衬图案，标志整体发光面柔和，适合亮化、景观等暗环境中的发光点缀。

全透面板型主动发光标志价格，行路致远，砥砺前行。湖南湘旭交安（www.hnxiangxu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通安全标志具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！