

# 外置点阵型主动发光标志价格

产品名称	外置点阵型主动发光标志价格
公司名称	湖南湘旭交通建设科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湘旭交安 产品标准:国标 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙市望城区柏强工业园
联系电话	0731-85502873 18973128614

## 产品详情

外置点阵型主动发光标志价格是多少呢？其实这个不好说，因为厂家不同价格不同，从1000多到2000多一平都有。

### 点阵型主动发光标志（一）技术说明

- 1、符合国家标准《LED主动发光道路交通标志》（GB/T31446-2015）的技术标准。
- 2、工艺说明：在标志版面的图形、文字、符号等轮廓上嵌入LED发光管，形成线型发光效果，满足视觉融合效果，达到标志关键信息能有效视认、识别的效果。
- 3、标志连接结构件依据国家标准GB/T23827《道路交通标志板及支撑件》相关要求，逆反射材料执行国家标准GB/T18833《道路交通反光膜》。
- 4、发光标志四周封装采用铝合金型材，转角采用圆弧弯头连接，标志整体厚度 60mm（不含背板扣件），防水防尘措施等级符合IP55要求。
- 5、标志版面的LED安装圆孔采用激光数控设备打孔，圆孔直径规则规律无偏差偏位，打孔处反光膜边缘应平滑整齐无毛刺。
- 6、单粒LED在额定电流时的法向发光强度：红色 5000mcd,黄色 3000mcd，白色 6000mcd；LED半强角 1/2 12.5度。

7、光控程序：外接全电源时，能根据周围光照变化，自动开启/关闭标志发光单元。

8、视认距离：夜间动态视认距离 210米，静态视认距离 250米。

9、供电系统及配置：

(1) 接入电网供电时，输入电压220V，输出电压24V。

(2) 采用太阳能供电时，蓄电池满载状态下发光工作时间不小于120小时。

10、根据使用环境条件，防雷、防触漏电保护装置，接线电缆无裸露，制造商标识清晰。

11、标志整体重量 18KG /m<sup>2</sup>，标志设计使用寿命7年。

(二) 适用条件：

1、各种尺寸的禁令类、警告类、指示类、指路类等标志；

2、功耗约为5W/平米，4M<sup>2</sup>以下的标志均可采用太阳能供电方式。也可采用外接路灯、监控、信号灯、配电柜等电源。

3、版面中文字字高 35cm；字母字高 20cm，若字高小，则容易形成光晕，影响视认。

(三) 特点及优势：

标志版面 4M<sup>2</sup>以下，无需考虑电源问题。光穿透率强，可设置为闪烁状态，警示效果极佳，特别是黄色灯管，在雾霾、恶劣天气中，具备很强的视认性。

外置点阵型主动发光标志价格，行路致远，砥砺前行。湖南湘旭交安（[www.hnxiangxu.com](http://www.hnxiangxu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通安全标志具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！