

TPU C80A 耐磨、低温柔软性

产品名称	TPU C80A 耐磨、低温柔软性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	36.00/KG
规格参数	TPU:TPU C80A:C80A 德国:德国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

TPU C80A 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分 规格级别： --- 外观颜色：
用途概述： 适用于射出、押出
备注说明： 特性：优异机械性能、良好弹性回复力、耐磨、

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
基本性能	密度	---	DIN 53479
机械性能	硬度肖式	---	DIN 53505
	抗拉强度	---	DIN 53504-S2
	断裂延伸率	---	DIN 53504-S2
	抗拉模数	20%	DIN 53504-S2
	抗拉模数	100%	DIN 53504-S2
	抗拉模数	300%	DIN 53504-S2
	撕裂强度	---	DIN 53515
	磨擦损耗	---	DIN 53516
	室温压缩变形率	---	DIN 53517
	压缩变形率	70 ° C	DIN 53517
	抗拉强度	80 水中21天	DIN 53504-S2
	断裂延伸率	80 水中21天	DIN 53504-S2
	凹凸冲击强度	+ 23 ° C	DIN 53453
	凹凸冲击强度	- 30 ° C	DIN 53453