

GB塑性填料隧道嵌填

产品名称	GB塑性填料隧道嵌填
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

GB塑性填料隧道嵌填

gb柔性填料是针对混凝土面板堆石坝接缝处止水特性开发设计的这种新式流动性型填缝止水原材料，是控制面板坝表面止水的重要原材料，也可做为别的混凝土房屋建筑接缝处表层填缝原材料，可取代海外控制面板坝接缝处止水常见原材料IGAS - MASTIC产品系列

gb柔性填料的特性

gb柔性填料具备出色的形变性和流通性，在水工作压力***下能够流动性，挤进缝中具有止水***，抗渗等级特性出色，能对孔隙度、间隙具有封闭式止水***。GB柔性填料还具备优良的黏接特性，与混凝土的黏接抗压强度超过原材料本身的抗拉强度，可保证在各种各样负荷下黏接页面不产生毁坏。

gb塑性填料的工程施工技术标准

接缝处的混凝土表层表层务必整平、密实度、不可有露筋、蜂窝状、表面、脱皮、起砂和松脱等缺点，预埋槽涂刷胶凝剂混凝土表层务必清理、干燥、胶凝剂涂刷匀称、整平、不可漏除，建筑涂料务必与混凝土面粘结密不可分。

gb嵌缝密封胶运用范畴：

- (1) 各种各样大中小型水电安装工程水坝的变形缝及边缝。
- (2) 大中型彩钢屋面、变形缝、圈梁与平屋接缝处的密封性。
- (3) 外墙板接缝、移动房屋、洗手间的防水密封性。
- (4) 别墅地下室、人防设备、隧道施工地铁站、导流洞及其各种各样给排水工程的止水密封性。

gb柔性填料施工：

Gb柔性填料工程施工填料答应满预埋槽并考虑设计构思规定横断面规格，边沿容许误差 $\pm 10\text{mm}$ ，填料工程施工应符合规定加工工艺开展。***面膜按设计构思规定设定，与混泥土面应粘结密不可分，锚压坚固，务必产生密封性腔，不可渗水。