

# 成都石膏板 石膏板隔断 帝迎实木线条

产品名称	成都石膏板 石膏板隔断 帝迎实木线条
公司名称	重庆帝迎装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区马家岩光能建材市场A区4厅14号
联系电话	18983472769

## 产品详情

### 石膏板种类

#### 纸面石膏板

利用纸张作为护面以石膏料浆为夹芯制成的一种轻质板材。质地轻、强度高、易于加工、防蛀、防火。普通纸面石膏板用于内墙、隔墙和吊顶。经过防火处理的耐水纸面石膏板可用于湿度较大的房间墙面如厨房卫生间等。

#### 装饰石膏板

以建筑石膏为主要原料，掺加少量纤维材料等制成的有多种图案、花饰的板材，适用中高等装饰，成都石膏板，轻质、防火、防潮、易加工、安装简单。特别是新型树脂仿型饰面防水石膏板，可用于装饰墙面，做护墙板及踢脚板等，是代替天然石材和水磨石的理想材料。

#### 石膏空心条板

石膏空心条板是以建筑石膏为主要原料，掺加适量轻质填充料或纤维材料后加工而成的一种空心板材。这种板材不用纸和粘结剂，安装时不用龙骨，是发展比较快的一种轻质板材。主要用于内墙和隔墙。

#### 纤维石膏板

纤维石膏板是以建筑石膏为主要原料，并掺加适量纤维增强材料制成，石膏板隔断，这种板材的抗弯强度高于纸面石膏板，可用于内墙和隔墙，也可代替木材制作家具。

## 石膏板施工接缝做法

- 1、纸面石膏板接缝做法有三种形式，即平缝、凹缝和压条缝。可按以下程序处理：
- 2、刮嵌缝腻子：刮嵌缝腻子前先将接缝内浮土清除干净，用小刀把腻子嵌入板缝，与板面填实刮平；
- 3、粘贴拉结带：待嵌缝腻子凝固原形即行粘贴拉接材料，先在接缝上薄刮一层稠度较稀的胶状腻子，厚度为1mm，宽度为拉结带宽，随即粘贴接结带，用中刀从上而下一个方向刮平压实，赶出胶腻子与接结带之间的气泡；
- 4、刮中层腻子：拉结带粘贴后，立即在上面再刮一层比拉结带宽80mm左右厚度约1mm的中层腻子，使拉结带埋入这层腻子中；
- 5、找平腻子：用大刀将腻子填满楔形槽与板抹平。

## 石膏板的分类

纸面石膏板：纸面石膏板是以石膏为芯材，两面覆纸增强而制成的轻质薄板；

纤维石膏板：纤维石膏板是以石膏为胶凝材料，用各种有机或无机纤维（如纸纤维、草木纤维、玻璃纤维等）作为增强材料而制成的轻质薄板，厚为8~12毫米，重为7~9公斤/m<sup>2</sup>

空心石膏条板：以石膏为胶凝材料，掺合各种轻质材料或增强纤维（如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩、玻璃纤维等）制成的空心隔墙板，石膏板安装，厚60~100毫米，墙重40~60公斤/米<sup>2</sup>。纸面和纤维石膏薄板需要用钢、木、石膏龙骨为骨架组成隔墙。空心石膏条板因其本身具有一定刚度，不需骨架就可组成隔墙。石膏板材便于切割加工，但也容易损坏，因此在运输及安装过程中需要专用机具。施工安装时，为保证拼缝不致开裂，应注意板缝位置安排，拼缝处须用专用胶结材料妥善处理。

按功能分类：普通板、耐水板、耐火板、防潮板、隔音板。

成都石膏板-石膏板隔断-帝迎实木线条(推荐商家)由重庆帝迎装饰材料有限公司提供。成都石膏板-石膏板隔断-帝迎实木线条(推荐商家)是重庆帝迎装饰材料有限公司（[www.cqsmxt.com](http://www.cqsmxt.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。