

自上料混凝土搅拌罐车

产品名称	自上料混凝土搅拌罐车
公司名称	重庆宏工工程机械股份有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	重庆宏工工程:渝宏 发动机功率:全柴490 产地:重庆梁平
公司地址	双桂街道太和社区1组
联系电话	15025518155

产品详情

一、用户须知

欢迎您使用重庆宏工工程机械有限责任公司的产品，我公司在各地的售后服务中心部，将竭诚为您服务。请与就近的售后服务中心联系，如服务不及时，可直接拨打公司服务投诉电话

为了使您购买的产品给您带来良好的经济效益，您的正确操作、使用和维护保养是至关重要的。务必请您严格按照《用户手册》的要求进行操作保养，并做好保养记录。

重庆宏工办事处或维修站的电话、地址、联系人如有变更，恕不另行通知，您可以直接和我公司售后服务部联系

二、注意事项

- 1、本移动搅拌机驾驶员须经专门训练、并熟读本说明书。
- 2、新车必须按规定进行磨合运转后方可投入正常工作。

- 3、使用符合规定的柴油、液压油和润滑油，并在加油前进行充分地沉淀和过滤。
- 4、不允许用高速档起步，以免损坏离合器和其他传动件。
- 5、下坡时不宜高速行驶，禁止空档滑坡。
- 6、寒冷季节地区停机不用时，应放尽发动机水箱中的冷却水，以免冻裂。

7、启动本机器前需检查机油、水、制动油是否达到标准量。启用本机器时需在各个黄油嘴加注黄油。

三、产品特点

轮式多功能液压搅拌机是由搅拌系统、供水系统、动力系统等组成。本公司根据用户需求，参考和吸收国内外同类机型的结构特点和先进技术，与专业院校结合，开发设计的小型工程机械。

轮式多功能液压搅拌机具有以下结构特点：

- 1、本机可取代四机（发电机、铲车、搅拌机、运料车）。
- 2、左右自动放料，省时省力。
- 3、可移动，随处放料。
- 4、搅拌速度快，一斗料一分钟搅匀。
- 5、名牌发动机，前、后桥双桥驱动，动力强劲；
- 6、先进的液压系统，确保油路运行可靠；
- 7、柴油机后置，液压转向、操作简单灵活；
- 8、铰接式车架，转弯半径小。

本产品广泛适用于建筑工程、市政工程、公路、桥梁、城乡道路、预制厂、小型预制构件厂等工业及民用建筑工程施工部门搅拌干性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土施工场所，特别适用于在狭窄的场地的建筑修建、维修，能大大提高工作效率。本装载机的主要零部件均采用名牌厂家产品，互换性好，质量可靠，配件资源充足。

整机质量 (kg)	3000	可
搅拌斗容量 (m ³)	0.8	外形尺
卸料口离地高度 (mm)	800	搅
上料斗可达较大上料质量 (单次 kg)	1050	轴距
上料斗举升时间 (S)	4	轮距
上料斗下降时间 (S)	3	整机
搅拌斗满容量搅拌时间 (S)	48	
行驶速度低速 (km/h)	低速 档	6 高速 档 20
额定转速 (r/min)	2400	