

净化钢质门电话 南京净化钢质门 超森净化

产品名称	净化钢质门电话 南京净化钢质门 超森净化
公司名称	山东超森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州天衢工业园
联系电话	15505347233 15505347233

产品详情

钢质门与普通木门的区别

用料不同

非专业医用门往往采用普通的层板木皮，夹芯板、木纹板等材料，专业的医院专用门企业所生产的医用门采用统一采购的原材料，所有材料必须满足医院这个公共场所的使用要求，必须具有耐磨耐刮，绿色环保、耐酸碱性等要求；

设计不同

一般来说，较能体现医院专用门技术含量的就是其款式的设计，医院专用门功能设计必须满足院方要求，避免出现新院旧门的现象；非专业医用门往往功能不足，无法满足院方对产品防护功能的要求，净化钢质门电话，而且非专业医用门工艺没有标准，制作出来的产品细节处理不到位，南京净化钢质门，造成产品质量不稳定；

工艺不同

非专业医用门通常是在现场进行加工，操作人员对医院门制作的各种要求了解不深，质量粗糙，误差较大，对高难度造型无法制造，达不到院方所需要的外观效果。质量也不易保证，专业医院专用门生产企业生产过程的每一步都有严格的规范加以进口设备精细加工，确保其生产的产品质量达到院方要求。

硬度高：因为手术车穿梭于各病房间经常会和病房门发生刮擦，净化钢质门厂家，若使用普通的木门经过磕碰后便会造成掉漆破损的严重现象，而我们这种产品硬度高，耐磨转数6500多转，并设有钢制防撞带，因此手术车对门磕碰后不会出现掉漆破损和划伤。

易清洗：由于我们的产品材质硬度高，耐酸碱。对于一些难以清洗的污浊物我们的产品可采用清洁球或

清洗液清洗。

不变形：专用门引进微波高温高压技术，其特点：环保、高速、有效的控制木材的含水系数。专用门的内部结构分为两种构造：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造；另一种为多层纵横木工板高压压制而成，其木质结构经过纵横处理后改变了木材弯曲变形的作用力，使其更稳定

钢质门技术要求

门扇：门扇厚度40mm。

1. 门扇表面采用5mm厚CPL阻燃抑菌板，表面耐磨、耐划伤、阻燃、抑菌，防火等级B1级，颜色待定。
2. 门扇内部四周边框采用实木框架，宽度6cm，（医用门的内部结构为：一种材质为高密度复合板运用框架结构受力传导技术所设计的内部构造，十字网格式）木材经高压、高温微波杀菌压机处理。
3. 门扇底部150mm高国标304不锈钢防撞带(按要求设置高度起到防撞功能)
4. 门扇5mm厚钢化玻璃，尼龙整体视窗框：专利产品！一体式圆弧角设计理念，保洁彻底、无死角、易清洗、美观大方，保洁时药剂水不会侵蚀到门的内部。玻璃可定制医院LOGO
5. 门扇四周封边，采用钛镁铝超硬合金防撞扣边，双倒扣工艺，二次打胶处理，不脱落，保证质量。
6. 门框采用实木多层板基材，门框实木多层板厚32mm厚、底部安装2个脚钉，离地套板横截断面防水密封处理，杜绝了外部水、潮气的渗入，保证了板材内部整体结构均衡合理，并防水防潮。门框正面与线条收口处采用一体包裹处理。

净化钢质门电话-南京净化钢质门-超森净化由山东超森净化设备有限公司提供。山东超森净化设备有限公司（www.cmjhsb.com）是一家从事“净化设备,通风设备,排烟风机,主机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东格瑞德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使超森净化在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！