

河南阳光板生产商 湖蓝采光板型号 阳光板价格

产品名称	河南阳光板生产商 湖蓝采光板型号 阳光板价格
公司名称	河南创霖玻璃钢制品有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:创霖 型号:可定制 产地:河南
公司地址	河南开封龙亭区杏花营农场
联系电话	18103783287

产品详情

阳光板雨棚的设计工艺有以下几点：

- 1、弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线，弹出阳光板顶棚骨架位置线。
- 2、预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，安装钢板与胀栓固定。
- 3、安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线。
- 4、安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚的骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。
- 5、安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装。

6、打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。

7、安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上清擦干净后方允许安装，以免夹层污染,影响宏观效果。

8、打胶、安装压条：在充分检查内层阳光板的安装质量后，边安装内层阳光板，边打耐候胶，安装专用铝合金压条。

9、在阳光板全部安装完毕后，阳光板顶棚外檐周围也必须按图纸中的节点进行施工。阳光板性能：

1、质轻：比重仅为一般玻璃的一半，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用。

2、透光性：无色透明阳光板可提供**的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中强的部分，使透过
的光线柔和。

3、隔音性能：能有效降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的选材料。

4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

5、抗冲击性：PC是热塑性塑料中抗冲击性佳的一种，由PC制成的阳光板更能在相当宽的温度范围内长时间保持良好的抗冲击性能,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

6、防结露：在通常情况下，当室外温度为0℃，室内温度为23℃，只要室内相当湿度低于80%，材料的表面就不会结露。

7、阻燃、防火：有良好的防火性，经国家防火建筑材料监督中心测试，按GB8624——1997标准，达到难燃B1级。板材自身燃点630℃，燃烧过程不会产生有毒气体，不会助长火势蔓延，离火后自熄。