

龙门架 公路护栏打钻一体机 渝宏牌

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 龙门架 公路护栏打钻一体机 渝宏牌 |
| 公司名称 | 重庆宏工工程机械股份有限公司 |
| 价格 | 50000.00/台 |
| 规格参数 | 渝宏:重庆宏工 发动机功率:92KW 产地:重庆梁平 |
| 公司地址 | 双桂街道太和社区1组 |
| 联系电话 | 15025518155 |

产品详情

一、用户须知

欢迎您使用重庆宏工工程机械有限责任公司的产品，我公司在各地的售后服务中心部，将竭诚为您服务。请与就近的售后服务中心联系，如服务不及时，可直接拨打公司服务投诉电话。

为了使您购买的产品给您带来良好的经济效益，您的正确操作、使用和维护保养是至关重要的。务必请您严格按照《用户手册》的要求进行操作保养，并做好保养记录。

重庆宏工办事处或维修站的电话、地址、联系人如有变更，恕不另行通知，您可以直接和我公司售后服务部联系。

二、注意事项

- 1、施工场地要合理布置，清除杂物。

- 2、在操作前或操作期间，操作手禁止饮酒、服药或吃任何可能削弱操作能力的食物。
- 3、钻机开始钻孔前，操作手务必观察了解工作区域线路管道分布图。
- 4、工作中、所有钻机工作人员必须带安全帽、穿工作服和工作鞋。
- 5、启动前，操作手必须完成本班例保的相应内容。
- 6、启动时，应先让发动机怠速运转5分钟、冬季10分钟、检查仪器仪表、指示灯是否正常，如无异常，方可正常钻进。
- 7、操作过程中，禁止盲目下压钻头。
- 8、经常注意整机工作情况，如发现机器有异响应立即停机检查。
- 9、经常注意钻杆工作情况，如有钻筒无法上升、下降，左右无法移动等现象时或有其他异常情况时，应立即报告当班领导，切忌盲目处理。
- 10、工程完工后，必须对钻机进行清洗，尤其注意清洗冲击头出气洞的沉渣。
- 11、在雨季作业，工作现场必须有配备防雨措施。
- 12、遇有六级以上大风或雷雨天气时，应将机器停放至安全区域、关闭电源、停止任何作业。

三、产品特点

宏工打钻一体机是由螺杆空压机系统、液压系统、动力系统等组成。本公司根据用户需求，参考和吸收国内外同类机型的结构特点和先进技术，与专业院校结合，开发设计的小型工程机械。

- 1、豪华驾驶室：挡风挡雨、遮灰尘、工作轻松；
- 2、工程装载机底盘、行走平稳，实用性强；
- 3、前后桥使用铰链连接，原地转弯半径小；

- 4、配备风罩除尘系统，能罩住90%的尘土；
- 5、名牌发动机，前、后桥驱动-双桥驱动，动力强劲；
- 6、改进型液压过滤系统，确保油路运行可靠；
- 7、柴油机后置，液压转向，操作简单灵活；
- 8、超亮LED灯，警示作用强；
- 9、钻孔面板采用门式结构，产品牢固，钻孔时晃动小；
- 10、钻孔用进口液压马达，动力大，维护少；
- 11、增加变速箱，钻削有力，全液压操作，省时省力；
- 12、配备钻孔定位和倒车摄像头，随时掌控全局路况；

它具有设计合理、结构紧凑、操纵灵活、维修方便等优点。其各项性能指标均处于行业标准。

它广泛适用于建筑工程钻孔、市政工程钻孔、公路护栏钻孔、打桩、桥梁钻孔、城乡道路护栏钻孔、打桩、高速公路护栏钻孔、打桩等工业及民用建筑工程施工等场所，特别适用于在长距离公路护栏安装打孔作业，能大大提高工作效率。本机的主要零部件均采用名牌厂家产品，互换性好，质量可靠，配件资源充足。

| 项目 | 参数 | 项目 |
|----|--------------------------------|----------------|
| | 柴油机型号 | WP6G125E22 |
| | 空压机形式 | 螺杆式 |
| | 柴油机功率 (kW) | 92 |
| | 钻孔直径 (mm) | 0-200 |
| | 钻孔深度 (mm) | 0-1500 |
| | 动力头输出扭矩 (N/m) | 4200 |
| | 空压机空气压力 (MPa) | 1.3 |
| | 空压机空气耗风量 (m ³ /min) | 15 |
| | 液压系统流量 (ml/r) | 160 |
| | 系统额定压力 (MPa) | 16 |
| | 行走装置 | 四轮驱动 |
| | 外形尺寸 (长*宽*高) mm | 5500*2200*3000 |