

# 24V 3A 5V 0.5A 75W开关电源 双路开关电源

产品名称	24V 3A 5V 0.5A 75W开关电源 双路开关电源
公司名称	北京源世达开关电源开发中心
价格	100.00/1
规格参数	品牌:源世达 型号:24V 3A 5V 0. 产地:北京
公司地址	北京市石景山区古城大街75号曦景长安写字楼3号楼211室或212室
联系电话	86-01068874449 13901209140

## 产品详情

北京源世达开关电源开发中心是一家多年从事开关电源、模块电源、适配器、充电器、逆变器、隔离放大器的研制的专业企业。产品广泛应用于医疗设备、通信设备、仪器仪表、广播电视、计算机、LED显示屏、工业控制等领域。产品吸收了国内外电源电路优点，集成度及可靠性高，寿命长，纹波噪声小、体积小、无视屏干扰，保护功能齐全。价格合理、质量保证、交货快。同时可根据客户要求研制特殊场合特殊规格的开关电源。另外本中心一直致力于医用电源的开发研制，开发出一系列体积小、功耗小、隔离电压高在4000V以上，完全符合医疗器械专用隔离耐压标准。本单位主营产品：  
1. 开关电源AC-DC 2. 模块电源DC-DC 3. 逆变器电源(LED显示器专用) 4. 适配器电源  
5. 医用电源/医疗电源(高隔离耐压AC4000V)6. 隔离放大器289系列 7. 充电器 8. 电池

24V 3A 5V 0.5A 75W

## 开关电源

### 技术要求

输入电压(AC)AC220 V ± 20%

输出电压(DC)24V 3A 5V 0.5A

额定输出功率(W)75W

纹波及噪音(V) ± 1%

进线稳定度 ± 1%

负载稳定度  $\pm 1\%$

保护过流，短路

温度系数  $\pm 0.04\%/ (0 \sim 70)$

耐压型输入与输出间：1.5KVAC

工作温度，湿度  $0 \sim +50$  ，

储存温度，湿度  $-20 \sim +85$  ，

外形，尺寸  $130 \times 100 \times 40\text{mm}$

备注:特殊要求可定制