

果酱、奶油、面霜、乳液、口红、软膏、糖浆、眼药真空搅拌乳化罐

产品名称	果酱、奶油、面霜、乳液、口红、软膏、糖浆、眼药真空搅拌乳化罐
公司名称	浙江英拓机械科技有限公司
价格	17000.00/台
规格参数	品牌:英拓 规格型号:RHG-15 产地:浙江温州
公司地址	中国浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海一道2158号3-101
联系电话	0577 - 56558305

产品详情

乳化罐的作用是将一种或多种物料（水溶性固相、液相或胶状物等）溶于另一种液相，并使其水合成为相对稳定的乳化液。广泛适用于食用油类、粉类、糖类原辅料的乳化混合，某些涂料、油漆乳化分散也使用乳化罐，尤其适用于某些难溶胶状类添加剂如CMC、黄原胶等。

一、乳化罐分类

二、乳化罐产品特点

三、乳化罐用途

四、乳化罐技术参数

五、乳化罐成品图展示

一、乳化罐分类

乳化罐可分为高剪切乳化罐和方形乳化罐等

二、乳化罐产品特点

本机组操作简便，性能稳定，均质性好，生产效率高，清洗方便，结构合理，占地面积少，自动化程度

高等特点。乳化罐是一种三个同轴搅拌混合器，适用于稳定均质乳化，产生的颗粒非常小，乳化质量取决于在准备阶段颗粒是如何被散布的，颗粒越小，聚集到表面上的趋势越弱，因而乳化被破坏的机会越小。依靠反转叶片的混合动作，均质透平和真空状态的处理条件下，获取高质量的乳化混合效果。

三、乳化罐用途

乳化罐适用于化妆、医药、食品、化学、染色、印刷油墨等工业品的生产，尤其对基质粘度大，固料含量比较高的物料配制乳化更显功效。

- (1) 化妆工业品：面霜、乳液、口红、香波等
- (2) 医药工业品：软膏、糖浆、眼药、抗生物质等
- (3) 食品工业品：果酱、奶油、人造黄油等
- (4) 化学工业品：化学药品、合成粘剂等
- (5) 染色工业品：颜料、氧化钛等
- (6) 印刷油墨：彩色油墨、树脂油墨、报纸油墨等
- (7) 其他：颜料、蜡类、涂料等

四、乳化罐技术参数

公称容积	300L	400L	500L	600L	800L	1000L	2000L	3000L
筒体直径 (mm)	800	800	900	1000	1200	1600		
筒体高度 (mm)	600	1220	1500					
电机功率 (kw)	3	3	4	5.5	7.5	11	15	
搅拌转速 (rpm)	1750转/分							
结构	上开盖下斜底							

五、乳化罐成品图展示