

# 煤场柔性防风抑尘网 防风抑尘网 安平光照丝网

产品名称	煤场柔性防风抑尘网 防风抑尘网 安平光照丝网
公司名称	安平县光照丝网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县东黄城镇南侯疃村村东1000米处
联系电话	13931806071

## 产品详情

1. 工地办公场所保持整洁，无乱堆乱码现象，无积灰、乱涂乱画现象，桌椅橱柜摆放有序，公文资料整齐存放，办公设施完整无损。
2. 我们将统一制作各种标识、公益广告宣传标语画幅，并制作钢架宣传画廊，反映施工进度情况及安全知识教育等。
3. 在现场明显的地方制作“六牌一图”，煤场柔性防风抑尘网，即单位名称牌、工程概况牌、门卫制度牌、安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌、现场平面图等，施工现场平面图按照文明施工的有关规定，具有科学性，并分施工阶段联系现场实际情况进行布置，做到紧凑、合理，便于施工。
4. 施工现场建立以项目经理为组长的文明施工管理领导班子，领导成员明确分工，各尽其职，并配备专职管理人员，监督检查现场文明管理，把规定中的检查项目分解到人，定期检测考核，进行奖罚，防风抑尘网，将场容管理与职工分配有机结合。

板上孔位不正，位移较大时应用绞刀扩孔。修整后孔的直径应小于1.2倍螺栓直径。修孔时，为了防止铁屑落入板缝中，绞孔前应将四周螺栓全部拧紧，使板缝密贴后再进行，严禁气割扩孔。个别孔位位移较大时，冷板防风抑尘网，应补焊后重新打孔。不得用冲子边校正孔位边穿入高强度螺栓。安装螺栓达到30%时，可以将安装螺栓拧紧定位。

当间隙不大于1.0mm时，不予处理。2) 当间隙在1.0~3.0mm时，将厚板一侧磨成1:10的缓坡，或加垫板处理，使间隙小于1.0mm。3) 当间隙大于3.0mm时加垫板，防风抑尘网型号，垫板厚度不小于3mm，不超过三层，垫板材质和摩擦面应与构件做同样级别处理。(2) 安装临时螺栓：钢构

件组装时应先安装临时螺栓，临时安装螺栓不能用高强度螺栓代替，临时安装螺栓的数量一般应占连接板组孔群中的1/3，不能少于2

个。少量孔位不正，位移量又较少时，可以用冲钉打入定位，然后再上安装螺栓。煤场柔性防风抑尘网-防风抑尘网-安平光照丝网由安平县光照丝网制造有限公司提供。安平县光照丝网制造有限公司（user.tz1288.com）在金属丝网这一领域倾注了无限的热忱和热情，安平光照丝网一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：任经理。