

手持式高精度测温仪、便携式测温仪、手持式温湿度计

产品名称	手持式高精度测温仪、便携式测温仪、手持式温湿度计
公司名称	合肥智测电子有限公司
价格	2222.00/个
规格参数	品牌:智测电子 型号:2968 温度范围:-100到1372
公司地址	中国安徽合肥市高新区香樟大道168号科技产业园D7栋
联系电话	18788840124 13671920162

产品详情

功能说明

主要功能：

双路数据采集

数据存储

警告功能

联网服务

298智能温湿度记录仪根据需求选择不同型号，可以满足-199.9 至1372.0 、0~100%RH的温湿度采集与记录。

用户设置后，可存储60000组数据（每个传感器30000组）。

记录仪有一块显示屏与两个状态指示灯。显示屏显示采集温度，电池状态，存储状态等；绿色指示灯闪烁指示记录仪正在采集、记录数据；红色指示灯闪烁指示记录仪处于警告状态，采集的数据超出用户设定的界限。用户设置与读取记录仪数据可通过连接USB端口至电脑端应用软件进行，也可选择带有WiFi的版本，使用联网服务完成操作。

带有WiFi的298智能温湿度记录仪使用的WiFi无线技术，AA电池供电，成本效益高，远程监控温度数据。每个记录仪的数据都可以通过WiFi网络在任何地方查看。

手持式温湿度计、高精度测温仪、手持式温湿度记录仪、便携式温湿度记录仪、手持式温湿度计、手持式温湿度表、便携式温湿度计、便携式温湿度表、热电偶温度计、铂电阻温度计、无线温湿度记录仪、wifi温湿度记录仪、温湿度记录仪厂家、手持式高精度测温仪、便携式测温仪、手持式温湿度计

名称

双通道温度记录仪

温湿度记录仪

探头类型

热电偶 TCK或TCT

铂电阻 PRT

热敏电阻 NTC

温湿度

型 号

298

(K型)

298

(T型)

(A级)

298

(AA级)

298HT

(内置探头)

(外置探头)

测温范围

-100 ~ 1372 ° C

-100~400

-199.9 ~ 199.9 ° C

-199.99 ~ 199.99 ° C

-39.9 ~ 149.9 ° C

-20 ~ 85 ° C

-40 ~ 105 ° C

分辨率

0.1

0.1

0.01

0.1 /

0.1%RH

精度

$\pm 0.4 \text{ } ^\circ \text{C} \pm 0.1\% \text{ 读数}$

$\pm 0.2 \text{ } ^\circ \text{C} \pm 0.1\% \text{ 读数}$

$\pm 0.2 \text{ } ^\circ \text{C}$

$\pm 0.05 \text{ } ^\circ \text{C}$

$\pm 0.4 \text{ } ^\circ \text{C}$

(-24.9 to 109.9 ° C)

± 0.3

(-20~60)/

$\pm 1.8\% \text{RH}$

(0~80%RH@25)

± 0.3

(-40~60)/

电池&寿命

2 x 1.5 volt AA 有线版本寿命约2年、无线版本使用寿命约1年

屏 幕

2.5寸段码屏

存 储

2*30000

采样间隔

6s~24h

尺 寸

97*72*31mm

重 量

185g (含支架)

通信方式

各种型号记录仪均提供有线版本(USB通信)和无线版本(USB+WiFi通信),无线版本型号带后缀/WiFi

手持式温湿度计、高精度测温仪、手持式温湿度记录仪、便携式温湿度记录仪、手持式温湿度计、手持式温湿度表、便携式温湿度计、便携式温湿度表、热电偶温度计、铂电阻温度计、无线温湿度记录仪、wifi温湿度记录仪、温湿度记录仪厂家、手持式高精度测温仪、便携式测温仪、手持式温湿度计