

匀质板设备又名水泥基匀质颗粒板设备模箱压制方式交流

产品名称	匀质板设备又名水泥基匀质颗粒板设备模箱压制方式交流
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:精工 型号:匀质 规格:2000*160
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

产品详情

匀质板设备又名水泥基匀质颗粒板设备模箱压制方式交流

匀质板规格品种多，容重范围：（160—200kg/m³）；长度范围：（0.6米—1.2米）；宽度范围：（0.3米—1.2米）；厚度范围：（20毫米—200毫米）。

匀质板切割精度高，厚度误差 ±0.5mm，从而保证了制成品表面的平整度。

匀质板泡沫细密，泡孔均匀。匀质板容重轻，可以减少制成品的自重量，比传统的产品低30—60%。

匀质颗粒板设备以镁水泥或普硅水泥为主要胶凝材料生产的不燃型复合膨胀聚苯保温板，应通过抗返卤、泛霜及氯离子溶出量检验，使用范围限于外墙内保温工程。

匀质板设备传动杆，所述传动杆的底部贯穿套箱并延伸至套箱的内部固定连接有第一斜齿轮，所述传动杆位于套箱内部的表面固定连接有第一轴承。水泥基匀质板设备通过设置传动杆、第一斜齿轮、第一轴承、第二轴承、螺纹杆、第二斜齿轮、滑槽、滑块、支撑块、伸缩柱和螺纹孔的配合使用，使切割机达到了可以调节切割距离的效果，解决了普通的保温材料切割机无法调节切割距离。

水泥基匀质板设备预加工按配方称取原料并混合，混合后的物料可以根据需要预加工成含发泡剂的粉状、糊状、粒状、片状或各种形状的料坯，称为可发性聚苯。将可发性聚苯直接放入压模发泡成型目前建筑和包装行业广泛采用发泡成型。根据配置好的的计量和制浆液进行发泡，混合之后放在模具里面进行浇筑，浇筑好、还要进行一段时间的养护切割。切割系统采用先进的自动化控制程序，自动横切、竖切、反转、平移，自动清除废料。