

无线固话华为 ETS2222+CDMA 电信专用

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 无线固话华为 ETS2222+CDMA 电信专用 |
| 公司名称 | 济南利新通讯器材有限公司 |
| 价格 | 130.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:华为 型号:2222+ 录音功能:无 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区济洛路92号山东汇工通讯城1-C-70号 |
| 联系电话 | 86-53189006668 18854166667 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------------------|--------|--------------------------------|
| 品牌 | 华为 | 型号 | 2222+ |
| 录音功能 | 无 | 来电显示 | 有 |
| 可视功能 | 无 | 号码储存功能 | 有 |
| 子机数目 | 无 | 接口形式 | 普通接口 |
| 支持网络 | CDMA | 外形尺寸 | 183mm × 204mm × 85mm (mm) |
| 重量 | 低于700g (含电池) (kg) | 适用范围 | 80 |
| 装箱数 | 10部一箱 | | |

济南利新科技：联系电话：0531-82216999 15169178888

登陆我公司网站www.jnlxtx.com

支持cdma2000 1x rtt标准；支持高质量的语音业务（8kbps evrc）；支持紧急呼叫业务；支持来电显示、呼叫转移、呼叫等待、呼叫保持、三方通话等补充业务；短消息功能；大容量电话簿（150个）；便捷的一键式操作；支持dtmf二次拨号；支持机卡分离（r-uim）和机卡合一（romsim），软件版本合一；用户个性化音量设置（听筒音量、免提音量、振铃音量）；支持10种和弦来电铃声选择；支持日历功能；技术标准cdma2000 1x rtt工作频段上行：824mhz~849mhz；下行：869mhz~894mhz对外接口串行数据接口：实现参数配置功能；db9（female）usb type a(female)(可选)*只能选其中之一天线接口：tnc（male），可安装室内天线和室外天线；电源接口：单芯连接器；r-uim卡接口：标准6 pin r-uim卡接口最大发射功率最大发射功率大于23dbm最大输入功率-25dbm接收灵敏度优于-104dbm电源规格开关电源：ac：90v~264vdc：5 .3v，0.65a备用充电电池类型：nimh容量：3.6v600mah（1000mah备选）最大通话时间（依据网络环境而定）：2小时（电池容量600 mah）3小时（电池容量1000

mah) 最大待机时间(依据网络环境而定): 72小时(电池容量600 mah) 90小时(电池容量1000 mah) 典型功耗典型通话功耗: 1.2w典型待机功耗: 40mw外型尺寸(w × d × h) 183mm × 204mm × 85mm 重量(含电池) 低于700g(含电池) lcd显示屏96 × 64点阵128 × 64点阵(可选)*只能选其中之一背光提供lcd显示屏(黄绿背光)键盘背光(蓝色)功能(可选)温度工作温度: -10 ~ +55 存储温度: -20 ~ +70 工作环境相对湿度5%~95%放置方式平放或壁挂颜色白配件充电器一个/电池一块/天线一条说明书一本