

# 提供TZ25钻削头,专用钻削组合机床部件，专用组合钻床

产品名称	提供TZ25钻削头,专用钻削组合机床部件，专用组合钻床
公司名称	济宁四方机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:孔加工类 品牌:益通 型号:TZ25
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道办事处薛口钢材市场宝岗路35号
联系电话	15305472255

## 产品详情

类型	孔加工类	品牌	益通
型号	TZ25	重量	350 ( kg )
主轴转速级数	9级	主轴转速范围	80-2500 ( rpm )
钻孔直径范围	15-50 ( mm )	动力类型	电动
主电机功率	2.2Kw或 3K ( kw )	工作形式	钻
布局形式	根据加工零件布置方位	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

tz25钻削头与hy25液压滑台或hj25机械滑台配套组成组合机床，用于完成对铸铁、钢及有色金属零件的钻孔、扩孔、倒角及铰沉孔等工序。

tz25 钻削头主要配置tz25-f41尾置式齿轮传动装置，还可以配置tx25a-f41齿轮传动装置和tx25a-f42皮带传动装置。后两种的齿轮传动装置和皮带传动装置可以是顶置式的，也可以是侧置式的，将电机反装，也可以配置成尾置式的钻削头。

tz25钻削头的主要技术性能：

- 1、 配置的电机功率：2.2kw或3kw；
- 2、 主轴孔直径：36mm；
- 3、 主轴前轴承轴径：70mm；
- 4、 最大钻孔直径：32mm；

- 5、配置tx25a-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：63，80，100，125，160，200，250，320，400；
- 6、配置tx25a-f41高速组齿轮传动装置，主轴转速：125，160，200，250，320，400，500，630，800；
- 7、配置tx25a-f42低速组皮带传动装置，主轴转速：500，630，800，1000；
- 8、配置tx25a-f42高速组皮带传动装置，主轴转速：800，1000，1250，1600；
- 9、配置tz25-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：125，160，200，250，320，400，500，630；
- 10、配置tz25a-f41高速组齿轮传动装置，主轴转速200，250，320，400，500，630，800，1000；

tz25钻削头的主轴转速的变换是通过变速箱后面的交换齿轮或交换皮带轮来实现的，在出厂时，只有一种主轴转速，客户在订货时需要确定以下几点：

- 1、tz25钻削头应配置的电机功率；
- 2、tz25钻削头应配置的主轴转速；如需要配带其它交换齿轮或交换皮带轮，请单独说明。
- 3、tz25钻削头应配置的传动装置形式：配置tx25a-f41齿轮传动，配置tz25-f41齿轮传动还是配置tx25a-f42皮带传动。