

铣钻镗动力头组合机床 220 (kg)

产品名称	铣钻镗动力头组合机床 220 (kg)
公司名称	济宁四方机械厂
价格	.00/个
规格参数	重量:220 (kg) 品牌:益通 类型:孔加工类
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道办事处薛口钢材市场宝岗路35号
联系电话	15305472255

产品详情

重量	220 (kg)	品牌	益通
类型	孔加工类	型号	XZT32G
钻孔直径范围	50 (mm)	主轴转速范围	50 , 63 , 80 , 100 , 125 , 160 , 200 , 250 , 320

主电机功率 4或5.5 (w)

<!-- .at_1{line-height: 22pt} .at_0{border-right: #ffffff 1px solid; border-top: #ffffff 1px solid; border-left: #ffffff 1px solid; border-bottom: #ffffff 1px solid} -->

xzt32g铣钻镗动力头是我厂开发的适用于维修行业多功能动力头，与标准铣削头、镗削头、钻削头联系尺寸一致，按客户的要求可配置三种转动装置，每种传动装置都有高低两组转速。分别配置tx32a-f41齿轮传动装置，tx32a-f42皮带传动装置，tz32-f41尾置式齿轮传动装置。tx32a-f41齿轮传动装置和tx32a-f42皮带传动装置也可将电机反装配置成尾置式镗削头。

xzt32g铣钻镗动力头的主要技术性能：

- 1、 配置的电机功率：4kw或5.5kw；
- 2、 主轴内孔：莫氏5号锥孔
- 3、 主轴前轴承轴径：φ85mm；
- 4、 主轴移动的最大距离：170mm；

- 5、最大镗孔直径：?160mm；
- 6、最小镗孔直径：?50mm
- 7、最大钻孔直径：50mm
- 8、配置tx32a-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：50，63，80，100，125，160，200，250，320；
- 9、配置tx32a-f41高速组齿轮传动装置，主轴转速：125，160，200，250，320，400，500，630；
- 10、配置tx32a-f42低速组皮带传动装置，主轴转速：500，630，800；
- 11、配置tx32a-f42高速组皮带传动装置，主轴转速：800，1000，1250；
- 12、配置tz32-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速：100，125，160，200，250，320，400，500；
- 13、配置tx32z-f41低速组齿轮传动装置，主轴转速160，200，250，320，400，500，630，800；

xzt32g铣钻镗动力头的主轴转速的变换是通过变速箱后面的交换齿轮或交换皮带轮来实现的，在出厂时，只有一种主轴转速，客户在订货时需要确定以下几点：

- 1、应配置的电机功率；
- 2、应配置的主轴转速；如需要配带其它交换齿轮或交换皮带轮，请单独说明。
- 3、镗削头应配置的传动装置形式。