

## 乐山网线价格

产品名称	乐山网线价格
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

## 产品详情

(2)1-3、2-6交叉接法。虽然双绞线有4对8条芯线，但实际上在网络中只用到了其中的4条，即水晶头的第1、第2和第3、第6脚，它们分别起着收、发信号的作用。这种交叉网线的芯线排列规则是：网线一端的第1脚连另一端的第3脚，网线一端的第2脚连另一头的第6脚，其他脚一一对应即可。这种排列做出来的通常称之为“交叉线”。

例如，当线的一端从左到右的芯线顺序依次为：

白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕时，

另一端从左到右的芯线顺序则应当依次为：

白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。

这种网线一般用在集线器(交换机)的级连、服务器与集线器(交换机)的连接、对等网计算机的直接连接等情况下。经常用于两台电脑直接互连传送数据!

非标网线并不是不能用，只是比国标网线要稍微差点，在市面上购买网线，一定要学会分辨非标网线和国标网线。

非标网线通常是不会做足0.5铜芯的，一般到0.48-0.49左右，算是达标的网线，可以使用在较大的布线工程中。国标网线都是足芯的，可以利用千分尺去测量，尽量不要使用游标卡尺，千分尺测量的偏差较小。

正确量铜芯的方法：

- 1、用剪刀（不要用火烧），轻轻划开网线表皮，注意不要太大力而剪断铜芯。
- 2、当看见表皮被剪开，露出铜芯的时候，要轻力扯，注意不要弄断铜芯。
- 3、拧动千分尺的尾端的微调旋钮，刻度线和0对的上就是准确的千分尺。
- 4、将铜芯整顺用千分尺测量数据。

网线线皮上网线上会印刷长度标记，可以量一下相邻的两个长度标记，距离是否准确。国标网线的米数是足300米的，两端相邻的长度距离应该是足1米的。（取标识中任意字母到下一段同一字母的距离，如M-M）

## 室内网线和室外网线的区别

顾名思义，室外网络线就是使用在户外的线缆。

室内网络线是主要用在室内的网线。

室外网络线和室内网络线很大的区别在于外皮。

室外网络线是有两层外皮的，而室内网络线却只有一层外皮。

室外网络线的外皮比室内网络的外皮要厚实很多，并且还多加了一层PE防水层，这样可以有效的防止网络线内部进水，厚实的外皮在户外布线过程中，可以抗拉抗压，不会容易破坏外皮，损坏铜芯。

布置在户外的网络线，需要抵抗雨水和烈日，网线价格，如果外皮不够好的话，那么外皮很容易损坏而导致网络线导体不能用。

室内网线为了更大程度上保持室内布线的柔软性，在布线穿管的时候，要注意保护室内网线的外皮，特别在拉线的时候，不要太过用力，容易拉坏线芯。如果是质量好些的网线，例如全铜的，无氧铜的网线还能用久点，可也有可能出现掉线的情况，再加上风吹雨打，阳光直射而加大了造成网线外皮损坏的可能，而这些都是造成传输速度不稳定的原因。

室外线也不仅仅可以布线在户外，也可以在室内布线，面对网线要穿墙而过的时候，室外线的抗拉性可以让网线减少损伤。特别室内一些湿气重的地方，容易潮湿的地方都可以使用室外阻水线。比如南方有段特殊的时期，就是回南天，也就是潮湿天，最容易湿漉漉的，在价格上室外阻水线并没有高出室内线多少，但在功能上和寿命上都要比室内线要好。

室外布线环境往往比室内布线要困难。一般建议室内网线不要用在室外布线。

乐山网线价格由四川互联互通线缆有限公司提供。乐山网线价格是四川互联互通线缆有限公司（[www.hlh.txtl.com](http://www.hlh.txtl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先生。同时本公司（[www.schlhtxl.com](http://www.schlhtxl.com)）还是从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信综合布线的厂家，欢迎来电咨询。