

供实木升降晾画架SH L400 供 三恒丝印

产品名称	供实木升降晾画架SH L400 供 三恒丝印
公司名称	嵊州市三恒丝印机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嵊州市甘霖镇下倪村大洋塘
联系电话	13869362216

产品详情

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产中型铜版印刷机SH-TB820，飞尘箱SH-FC120，大型印刷油墨胶辊2SH-MG10，中型印刷油墨胶辊2 SH-MG6，供，烤版机SH-KB75，立式带盖腐蚀槽SH-C1，裁板机SH-J1300，印刷机专用毡毯SH-MZ120，小型木版印刷机SH-90，

紫外线晒版机SH-AX1300，丝网手动印刷台SH-6080，供实木升降晾画架SH-L400，实木画柜SH-HG950，实木升降晾画架SH-L4000，

木版画制作用，木版机1500*1250*1415mm，铜版机2000*1260*1328mm，铜版加热台100x65cm，飞尘箱1200*800*2230，供院雕塑与版画教学器材，吸气手印台600*700mm，吸气手印台1200*1000mm，精密真空曝光机寸950*1200mm，丝网显影池（配高压水枪）1500*500*1700mm，卧式烘版箱1250*1100*1500mm，机械绷网机950*1200mm，院雕塑与版画教学器材，版绝木刻版画作室凸版印刷机SH-RSZ24规格：120 × 240.

中型铜版印刷机SH-TB820:

驱动方式:手动；上辊直径： 21.5cm 下辊直径： 24.5cm；工作台尺寸长约150x82x1.6cm；

工作台板位移5cm；外形尺寸:约长160x105x140cm。

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产晒版机SH-DCC1500，供型木版印刷机SH-90，分头式绷网机SH-LW150180，飞尘箱SH-FHX80，电热台 SH-DL2000，塑料槽，高压清洗机.

晒版机SH-DCC1500: 机身：拆装分体；12冷板喷塑机身；*3.5 真空橡皮布：单层.分头式绷网机SH-LW150180:3.技术要求： 电源电压：220V 50HZ；外径尺寸： 1500 × 1800mm。

飞尘箱SH-FHX80: 尺寸(W × D × H) : 180 × 80 × 80cm .电热台 SH-DL2000:电源电压 : 220V ; 额定功率 : 3kw ;

塑料槽:尺寸1 : 1200 × 800 × 120mm 尺寸2 : 900 × 600 × 120mm.

高压清洗机":包装尺寸 : 660 × 490 × 540mm ;

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产箱式晒版机，吸气手印台，吸气手印台，网版烘干机，晾架.等丝网印刷设备。

箱式晒版机：

设备机箱应采用角钢、方钢及A3钢板焊接而成，机箱前后应各开一门方便更换灯管。机器表面应进行喷塑处理，机箱内部应涂布黑漆。

- (2) 该设备可使用的最大网框1300mm*1000mm。
- (3) 工作台表面为厚度不小于10mm的玻璃，要求该玻璃无气泡、无划伤。
- (4) 该设备应使用与本机相适应的无油真空泵进行真空吸附。
- (5) 曝光控制应采用数字式定时装置，可根据不同的感光胶而设定不同的时间，曝光时间控制区间为0—600秒，要精确到秒。
- (6) 晒版机应使用专用的真空晒版橡皮布及专用密封条。
- (7) 设备应设有真空表，正常工作时真空度应能达到50KPa以上。
- (8) 设备上框两端应装有气压弹簧，方便上框的打开与闭合。
- (9) 设备箱体内部应均布不低于14根紫外线灯管，保证晒版时的光照均匀性能达到80%以上，箱内还应装有黄灯泡，以方便暗室中对版。
- (10) 该设备功率不小于1.1KW，采用单相220V供电方式。
- (11) 设备底部应装有万向脚轮，方便移动维修。
- (12) 该设备平面尺寸应不大于1800mm*1500mm。

供实木升降晾画架SH-L400-供-三恒丝印(查看)由嵊州市三恒丝印机械科技有限公司提供。嵊州市三恒丝印机械科技有限公司(www.syj88.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三恒丝印——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省嵊州市甘霖镇下倪村大洋塘，联系人：周韩肖。

