

# 绿矾振动流化床干燥机 振动流化床干燥机 步群干燥

产品名称	绿矾振动流化床干燥机 振动流化床干燥机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

## 产品详情

面包屑干燥机ZLG-7.5\*1.2

物料： 面包屑

物料含水量: 3440

终水分: 7

产量： 650-700Kg/h

颗粒： 0.25-1.8mm

环境温度： 15

电压：380V，3phase，50HZ

干燥床体：ZLG7.5 × 1.2

空气过滤器：初/中效，3套

无纺布/不锈钢框架，2

预干燥鼓风机，9-26-4.

风机不锈钢，1台，11Kw，含调风阀、减震垫

干燥鼓风机，4-72-6C

风机不锈钢，振动流化床干燥机，1台，15Kw/台，虾精振动流化床干燥机，含调风阀、减震垫

冷却鼓风机，4-72-4A

风机不锈钢，1台，5.5Kw/台，含调风阀

### 振动流化床干燥机的技术参数

振动流化床干燥机的技术规格：

尺寸型号	A	B	C	D	E	F	重量 (kg)
ZLG3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
ZLG4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1250
ZLG4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
ZLG4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1670
ZLG6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
ZLG6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
ZLG6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2840
ZLG6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
ZLG7.5 × 0.60	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
ZLG7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
ZLG7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
ZLG7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

物料名称：无水柠檬酸

初水分:2

终水分: < 0.1 (设计取0.08)

产量：2000Kg/h

粒度：3-100目

物料堆积比重0.8g/cm<sup>3</sup>

原料温度：55-60

产品温度：25（经冷却）

10、一水柠檬酸物料条件：

物料名称：一水柠檬酸

初水分:12

终水分:7.5

产量：2000Kg/h

粒度：3-100目

物料堆积比重0.8g/cm<sup>3</sup>

原料温度：15-18

产品温度：25（经冷却）

本工程为从进料至出料（包含除湿系统、空气换热系统、转轮除湿机、设备主体、粉尘水膜回收系统），其间的所有设备包含泵、阀、管道、仪表、设备主体、电气、自控系统（互锁）。

电机使用西门子贝德节能电机，防护等级IP54，电控柜电气元件（含变频器）施耐德，PLC施耐德（备选西门子），轴承采用SKF或NSK（备选国内一线品牌）；气囊减震。

提供设备外形尺寸、材质、重量，直线振动流化床干燥机，附属设备请注明品牌、尺寸、规格；设备包装尺寸务必可进入标准集装箱。

请提供与其相配套的电、冷冻水（5-7）、汽、气等用量，冷冻水、电、气接至系统外一米；

请提供设计依据、设计参数、工艺流程图（PID）、平立面布置图、设备明细表、设备消耗指标（装机功率、耗冷冻水、耗汽指标）、土建基础条件图（动静荷载）、设备管道电气安装图。

防腐要求：碳钢部分喷砂除锈喷漆，不锈钢部分喷砂酸洗。

此设备冷风系统进水温度5-7。年高湿度大于95，  
高气温42。饱和蒸汽压力0.5MPa，仪表气压力0.6MPa。电压380V，频率60HZ；

绿矾振动流化床干燥机-振动流化床干燥机-步群干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领步群干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！