

小区火灾自动报警系统厂家 国泰恒安 小区火灾自动报警系统

产品名称	小区火灾自动报警系统厂家 国泰恒安 小区火灾自动报警系统
公司名称	北京国泰恒安建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区广德大街20号院中科电商谷8号楼1101
联系电话	15901308972

产品详情

逃生方法

熟悉环境，暗记出口。当你处在陌生的环境时，为了自身安全，务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，以便关键时候能尽快逃离现场。请记住:在安全无事时，一定要居安思危，给自己预留一条通路。

通道出口，畅通无阻。楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时重要的逃生之路，应保证畅通无阻，切不可堆放杂物或设闸上锁，以便紧急时能安全迅速地通过。请记住:自断后路，必死无疑。

扑灭小火，惠及他人。当发生火灾时，如果发现火势并不大，且尚未对人造成很大威胁时，当周围有足够的消防器材，如灭火器、消防栓等，应奋力将小火控制、扑灭;千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。请记住:争分夺秒，扑灭"初期火灾"。

火灾自动报警系统组成及其工作原理是什么

火灾自动报警控制系统由光电感烟探头、差定感温探头、手动报警按钮、消火栓按钮、喷淋头、水流指示、湿式报警阀、压力开关、楼层显示器、防火阀、排烟阀、排烟机、正压送风机、正压送风阀、新风机组、空调机组、消防电梯、消防广播、消防电话、消火栓泵、喷淋泵、切断非消防电源、控制器主机和显示系统组成。

1.光电感烟探头

光电感烟探头是一种检测燃烧产生的烟雾微粒的火灾探测器。光电感烟作为前期、早期火灾报警是非常有效的。对于要求火灾损失小的重要地点，火灾初期有阴燃阶段，产生大量的烟和少量的热，很少或没有火焰辐射的火灾，都适合选用。

2.差定温式探测器

差定温火灾探测器是利用热敏元件对温度的敏感性来检测环境温度，特别适用于发生火灾时有剧烈温升的场所，与感烟探测器配合使用更能可靠探测火灾，减少损失。

3.手动火灾报警按钮

手动火灾报警按钮主要安装在经常有人出入的公共场所中明显和便于操作的部位。当有人发现有火情的情况下，手动按下按钮，向报警控制器送出报警信号。手动火灾报警按钮比探头报警更紧急，小区火灾自动报警系统，一般不需要确认。因此，手动报警按钮要求更可靠、更确切，处理火灾要求更快。

4.消火栓按钮

消火栓按钮安装在消火栓箱中。当发现火情必须使用消火栓的情况下，手动按下按钮，向消防中心送出报警信号，小区火灾自动报警系统公司，在主机设置在自动时，将直接启动消火栓泵。

5.喷淋头

动作温度68 玻璃球充液颜色为红色。动作温度93 玻璃球充液颜色为绿色，厨房等高温场所使用

6.水流指示

在喷淋系统的楼层支路管道上安装，小区火灾自动报警系统价格，从顶楼到地下每层1个，当管网内的水流动，并且流量大于15L/min时，水流指示即因叶片受水流的冲击而改变开关的状态，发出报警讯号，从而起到检测和指示报警楼层的作用。

7.湿式报警阀

它使水单向流动，依靠管网侧水压的降低而开启阀瓣，有一只喷头爆就立即动作送水去灭火。

火灾自动报警系统

手动报警按钮报警，手动报警按钮故障报警:

原因:按钮使用时间过长，小区火灾自动报警系统厂家，参数下降或按钮人为损坏。

处理方法:定期检查，损坏的及时更换，以免影响系统运行。

北京国泰恒安建设工程有限公司，注册资金3000万元。专业从事建筑装饰装修设计与施工、消防工程的设计与施工，机电工程的施工，防水防腐工程，并提供相应的技术服务。

想要了解更多火灾自动报警系统的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

小区火灾自动报警系统厂家-国泰恒安-小区火灾自动报警系统由北京国泰恒安建设工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京国泰恒安建设工程有限公司（www.gthajs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!