

四氟防腐特氟龙喷涂 青浦铁氟龙喷涂 铁氟龙喷涂

产品名称	四氟防腐特氟龙喷涂 青浦铁氟龙喷涂 铁氟龙喷涂
公司名称	苏州四氟防腐科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区八坼经济开发区五方路（欧巴特院内）
联系电话	13912763894

产品详情

喷涂技术是指对产品做特氟龙0.01-3mm厚度的涂层处理，四氟喷涂具有抗粘、耐磨、润滑、抗菌、洁净、耐热、和防腐蚀等功能。普遍适用于各个工业领域：化学工业 反应槽、贮槽、热交换器、搅拌棒，环境工程废水废气处理设备、管件、阀、泵。纺织工业 浆纱滚轮，铁氟龙喷涂，染整滚轮，无纺布滚轮。电子工业 半导体工厂耐酸防火排烟道，印刷电路板，电镀挂架。食品工业 烘焙器具、烤盘、模具、各种食品加工机械及零件电子电镀工业 防腐蚀半导体工业 防腐蚀、阻燃。

目前四氟喷涂和四氟缠绕在化工反应设备釜内搅拌以及盘管加热两大块有着很多的成功应用，各自有着独特的优点，根据客户使用工况条件和工件的形状来选择其中一种工艺作为防腐，长时间使用温度在-180 至260 ，并且耐高真空性和耐磨性。

铁氟龙喷涂(油漆)，英文名称为TEFLON，是一种以聚四氟乙稀为基体树脂的氟涂料，因为发音的缘故，通常又被称之为铁氟龙、特氟龙、特富龙、特氟隆、铁弗i隆等（皆为TEFLON的译音）。铁氟龙（特氟龙）涂料是一种特殊性的高性能涂料（油漆），张家港铁氟龙喷涂，结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性，具有其他涂料无法抗衡的综合优势，它灵活的应用性使得它广泛应用于：炊具，常熟铁氟龙喷涂，餐具、家具、模具、家电、汽车、机械、医药，科技等等。铁氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE四种类型。

铁氟龙PTFE：PTFE（聚四氟乙稀）不粘涂料可以在260 高温下连续使用，最i高使用温度可达290-300，极低的摩擦系数、良好的耐磨性和极i好的化学稳定性。

特氟龙喷涂或清漆在存放过程中失去出厂时的稠度、变稠、变厚，青浦铁氟龙喷涂，甚至不能使用，这就是涂料变稠现象。色漆变稠主要是因为颜料与漆基发生反应，如锌白、铝白等盐基性颜料与漆基中的有机酸起反应生成金属皂。要注意用特氟龙喷涂防止车漆的龟裂了。这是一种非常细微的裂纹，会不断地渗透车漆，直至“击穿”整个色漆层。龟裂的初期肉眼很难发现。当肉眼能觉察到时已经比较严重。打蜡抛光时你会发现车身有条纹出现，就是由于裂缝中存有车蜡。由于喷漆的质量问题，车漆中的树脂也会因“萎缩”而产生龟裂。这种“皮肤病”只能用重新喷漆的方法来治愈。

四氟防腐特氟龙喷涂(图)-青浦铁氟龙喷涂-铁氟龙喷涂由苏州四氟防腐科技有限公司提供。四氟防腐特氟龙喷涂(图)-青浦铁氟龙喷涂-铁氟龙喷涂是苏州四氟防腐科技有限公司（www.szstff.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总。