

# 苏州吸音板 尚合板材厂家批发 聚酯纤维吸音板

产品名称	苏州吸音板 尚合板材厂家批发 聚酯纤维吸音板
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

防火板材料在使用轻常会受到环境温度的急剧变化作用，例如，铸钢用盛钢桶衬砖在浇注过程中，转炉、平炉或电炉等炼钢时的加料、出钢或操作中等，穿孔吸音板，导致制品产生裂纹、剥落甚至崩溃。此种破坏作用不仅限制了制品和窑炉的加热和冷却速度，限制了窑炉损坏较快的主要原因之一。

防火板材料抵抗温度的急剧变化而不破坏的性能称为热震稳定性。此种性能也称为抗热震性或温度急变抵抗性。众所周知，硅砖受急冷急热易产生裂纹、开裂，镁砖易于剥落，通常热震稳定性低的材料或抗热震性小的材料，聚酯纤维吸音板，反之，则为热震稳定性高或抗热震性大的材料。

材料随温度的升降产生膨胀或收缩，如果此膨胀或收缩受到约束不能自由发展时，材料内部会产生应力。此种因材料的热膨胀为热应力。热应力不仅在具有机械约束的条件下产生，而且均质材料中出现温度梯度，非均质固体中各相之间的热膨胀系数的差别，甚至单相多晶体中热膨胀系数各向异性；都是产生热应力的根源。

装饰板材的分类：

### 1、细木工板

细木工板俗称大芯板，是由两片单板中间胶压拼接木板而成。细木工板的两面胶粘单板的总厚度不得小于3mm。各类细木工板的边角缺损，在公称幅面以内的宽度不得超过5mm，长度不得大于20mm。

### 2、胶合板

胶合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，纤维吸音板，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成。

### 3、装饰面板

装饰面板，俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮，以夹板为基材，经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。装饰面板是夹板存在的特殊方式，厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种装修材料。

纤维增强水泥板复合外墙的节点构造采用卡件或自攻螺钉连接，经计算和测试，苏州吸音板，这种结构是可在海风大的日本广泛应用了多年，证明是可靠的。在具体工程中，还可以根据风压大小调整距，增强抗风压能力。

纤维增强水泥板复合墙的结构形式将保温材料放在中间，对室内的热环境将有较大的改善，同时达到100cm砖墙的保温能力，属于国家政策支持节能墙体。板内侧采用防水石膏板，具有防水且透气的特点，使保温层不因湿度梯度产生冷凝水受潮而降低保温能力。

纤维增强水泥板采用结构与构造联合防水防雨形式，嵌缝防水材料采用弹性的密封胶，避免温度及干湿变化引起的板缝开裂等问题，提升防水能力。

纤维增强水泥板复合外墙比其他类型外墙自重低得多，因而可大幅度地节约建筑费用。

纤维增强水泥板在工厂经过压花涂装，具有很好的装饰效果，克服瓷砖装饰效果单调和玻璃幕墙光污染等问题。

纤维增强水泥板复合外墙体系是干法施工，劳动强度低，冬季可作业。

苏州吸音板-尚合板材厂家批发-聚酯纤维吸音板由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司（[www.ahbancai.com](http://www.ahbancai.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽尚合板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！