

水泥装饰板材 安徽尚合板材供应 常州装饰板材

产品名称	水泥装饰板材 安徽尚合板材供应 常州装饰板材
公司名称	安徽尚合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市凤阳县板桥镇硅工业园
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

常见的纤维水泥板品种

常见的纤维水泥板品种有纤维增强低碱度水泥建筑平板（俗称TK板）、无石棉大幅面纤维水泥加压板（简称NAFC板）、无石棉轻质纤维水泥平板（简称NAL板）、VRC轻质多孔条板、纤维水泥不燃平板、石棉水泥压力板（建筑平板）等。这些板材也可以自身或与其他材料复合，水泥装饰板材，构成复合板材，装饰板材价格，主要用于房屋建筑的隔墙、吊顶和框架结构的外墙工程。

从1900年奥地利的路德维希·哈谢克发明圆网抄取法制造纤维水泥板以来，防火装饰板材，石棉水泥板开始大量用作建筑墙体材料。几十年中，常州装饰板材，其生产工艺由单一的抄取法发展为模压法、流浆法和真空成型法等，使石棉水泥制品的品种和性能有了较大的改善。

硅酸钙板规格：

有实力的厂家能够依据需求定做2.5-100mm之内的任何厚度。厚度4mm以下称为超薄板，4-12mm成为惯例板，15-30mm及其以上的称为厚板，30mm以上的称为超厚板。

硅酸钙板可以分为大板(内墙板、外墙板、楼板等系列)和小板(吊顶板)。

行业里通常把硅酸钙板分为大板和小板两种规格。大板包括内墙板、外墙板、楼板、无机预涂装饰板。

目前国内行业通用规格：1220*2440mm;

常用厚度：6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm。

小板指的是天花吊顶板。

目前国内常用的规格：595*595mm、603*603mm;

常用厚度：4mm、6mm、8mm、10mm、12mm。

纤维增强水泥板的原材料有哪些要求？由于GRC板是利用玻璃纤维进行增强的水泥板，根据GRC轻质多孔条形板国家建材行业标准JC 666-1997，对玻璃纤维和水泥的碱性以及轻基料和砂外掺料有如下要求。

- 1.玻璃纤维用无捻粗纱及其网格布，玻璃纤维耐碱性能要求按JC 666-1997附录A中的规定进行测试和判定。当抗折强度保留率值 $\geq 80\%$ 时，判定该玻璃纤维具有耐碱性；若 $<80\%$ ；则判定不具有耐碱性。
- 2.水泥要求采用低碱度水泥，其滤液的pH ≤ 11 。水泥滤液碱度测试按 水泥要求采用低碱。
- 3.轻基料要求质量应符合相应标准的规定，一般使用膨胀珍珠岩。
- 4.外掺料包括水分散聚合物、减水剂、发泡剂、粉煤灰、矿渣等。要求对主要原料无有害反应，不掺材料质量；不会释放对人体有害的气体。
- 5.对砂无特殊要求，与普通混凝土用砂相同。

水泥装饰板材-安徽尚合板材供应-常州装饰板材由安徽尚合建材有限公司提供。安徽尚合建材有限公司（www.ahbancai.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽尚合板材和您携手步入辉煌，共创美好未来！