

# 防火门厂家 天津隔热防火门防火卷帘门安装

产品名称	防火门厂家 天津隔热防火门防火卷帘门安装
公司名称	晋东（天津）门业有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金钟街道金钟公路3699号C1830
联系电话	15222761688

## 产品详情

防火门主要类型有垂直钢质防火卷帘、侧向钢质防火卷帘、平卧钢质防火卷帘。广泛用于高级宾馆、饭店、图书馆、影剧院、大型商场、车站、地下工程及工厂厂房、仓库、车库等建筑。防火卷帘按帘板型式分为：普通型和复合型。普通型有防火、防烟、防风、防雨、防盗等多种功能。复合型功能与普通型相同，但复合型不需加水幕保护，这对于干旱缺水及忌水场所尤其适用。

### 钢质防火卷帘：

指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

### 无机纤维复合防火卷帘：

指用无机纤维材料做帘面（内配不锈钢丝或不锈钢丝绳），用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

### 特级防火卷帘：

指用钢质材料或无机纤维材料做帘面，用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

### 布置位置

依据工艺决定的，防火卷帘门除设置在防火墙外，在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。

- (1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

## 防火卷帘的主要应用场所

主要用于大型超市（大卖场）、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。

本厂主要生产：各种天津防火门，天津??防火门

天津钢制防火门，天津平开防火门，天津甲级防火门，防火卷帘.车库门.钢质门..工业门.遥控门.伸缩门.防盗门..我厂引进先进技术.优质材料.新颖款式.价格合理,使产品得到客户好评支持！天津晋东门业有限公司 经营钢质卷帘门：钢质防火卷帘门，钢质防火卷帘门是双层，中间添充盐棉的，主要用途就是防火的。而现在说的钢质防火卷帘门是一种单板的卷帘门，帘片厚度大概都在.8厚以上，许多超宽超在原洞口想安装卷帘门，但又考虑到成本问题，我们就给客户推荐使用这种钢质卷帘门，即可承受很宽的跨度，也能承受较高的高度。而使用寿命还会很长。是客户一举两得的事

公司开发、生产的主导产品主要有：钢制防火门、木质防火门、复合型钢制防火卷帘门、普通型钢制防火卷帘门、无机布基特级防火卷帘、大跨度折叠提升式防火卷帘、活动滚筒式挡烟垂壁、水平钢制防火卷帘、侧向钢制防火卷帘、防火平开门等。产品都严格按照国家标准生产，本产品广泛用于各大中小城市的工业与民用高层建筑，如宾馆、饭店、商厦、车站、厂房、地下车库等。