

现货销售TPV 9221-87/埃克森美孚 原厂原包

产品名称	现货销售TPV 9221-87/埃克森美孚 原厂原包
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	性能:弹性体塑胶 规格:25KG/包 包装:原厂原包
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货销售TPV 9221-87/埃克森美孚 原厂原包

Santoprene 9221-87 TPV

TPV主要由二部分组成，一是塑料，作为连续相，二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助助剂也是必不可少的。另外为了降低成本或者提高某方面的性能，一些无机填料会被添加。也可理解为PP+EPDM油。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要性能：TPV易于焊接、可重复使用、环保无毒。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体/橡胶的主要特点：1、优异的抗老化性能和良好的耐候、耐热性能；2、优异的抗变形性能；3、优异的抗张强度、高韧性和高回弹性；4、优异的环保性能和可重复使用；5、优异的电绝缘性能；6、硬度范围广泛；7、使用温度范围广泛；8、颜色多样化，有全透明、半透明、浅色系列，着色容易，容易加工成型；9、可与PP、PA、PC、ABS、PS、PBT、PET等多种材料共注射或挤出成型。Santoprene 9221-87 TPV 性能简介1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广（25A—54D），易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。Santoprene 9221-87 TPV 加工注意事项：TPV有轻微的吸湿特性，应补充干燥，特别是在进行挤塑或吹塑加工前，更要进行干燥。在把材料放到干燥箱中之前，应当先把干燥器的温度升高到100℃。然后使TPV在干燥箱中保持2-3小时。应避免与相对湿度高的环境接触，因为材料会吸收水分，使加工的产品产生空洞。如果在停机较长的时间之后，在重新开始操作之前，应当把挤塑机筒内所存留的原料排出。在加工TPV之前和之后，应当把挤塑设备彻底清理干净。注塑设备或挤塑机机筒应当以机械方式清理或者用聚乙烯或聚丙烯彻底置换排空。Santoprene 经济型系列：Santoprene 8123-45S100 TPV Santoprene 8191-55B100 TPV Santoprene 8191-60B500 TPV Santoprene 8201-60 TPV Santoprene 8201-70 TPV Santoprene 8201-80 TPV Santoprene 8201-80HT TPV Santoprene 8201-90 TPV Santoprene 8211-25 TPV Santoprene 8211-35 TPV Santoprene 8211-45 TPV Santoprene 8211-55 TPV Santoprene 8211-55B100 TPV Santoprene 8211-65

TPVSantoprene 8211-75 TPVSantoprene 8211-85M350 TPVSantoprene 8221-55M300 TPVSantoprene 8221-60
TPVSantoprene 8221-65M300 TPV