

# 陕西西安车间喷雾降尘设备-车间厂房喷淋降温系统厂家 免费安装

产品名称	陕西西安车间喷雾降尘设备- 车间厂房喷淋降温系统厂家 免费安装
公司名称	西安诺普达环保设备有限公司
价格	12.00/米
规格参数	诺普达:NPD-300P NPD-WS:300-4 西安:雁塔区
公司地址	陕西省西安市高陵区耿镇街道榆楚村7组46号（ 注册地址）
联系电话	13299093134

## 产品详情

陕西西安车间喷雾降尘设备-车间厂房喷淋降温系统厂家 免费安装

种类区分：

根据现场环境和客户群体需求，我们把降尘除尘喷淋喷雾喷水系统区分为：工地围挡喷淋系统、工地塔吊喷淋系统、道路围挡喷雾系统、基坑围挡喷淋系统、工地围墙喷淋系统、地铁围挡喷淋系统、工地围挡喷雾系统、工地围墙喷雾系统、工地塔吊喷雾系统、工地围挡围墙喷水系统、工地塔机喷淋系统、工地塔吊喷雾系统、工地塔吊天津喷水系统、工地厂房降尘降温喷淋系统。

西安工地围挡喷淋厂家      渭南工地围挡喷淋安装      咸阳工地围挡喷淋配送

工地围挡喷淋系统喷淋的材质：

（1）标准喷淋主要结构部件是铸铝合金,焊接件是黄铜，不锈钢和不同材质的塑料；配重臂以及平衡块是镀膜铸铁；所有紧固件及冲压件均为不锈钢。喷嘴是钛铝合金。

（2）对水质的要求：PH适应范围：4.5--8.8需特别注意的水质：高悬浮物的水质（如砂子等）；当使用肥料污泥时定注意电腐蚀；能感觉到的臭鸡蛋的味道时。

(3) 腐蚀参数：标准材质在15%柠檬酸的环境下，腐蚀率是0.002inch/年。不论何种材质,(标准材质、阳极化铝、不锈钢),在不使用时,将喷淋内部的水排掉，可以延长使

西安工地围挡喷淋系统特点：

- 1、采用智能控制系统装置控制
- 2、可自动或手动两种运行模式根据需求选择
- 3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能
- 4、喷嘴可调节喷水或喷雾
- 5、自动模式可调节固定日期时段自动，停止运行。

西安工地围挡喷淋系统 西安建筑工地围墙喷雾安装 西安搅拌站喷雾降尘设施厂家

西安工地围挡喷淋设备参数

扬程：160m

流量：6m<sup>3</sup>/h

压力：1-3Mpa

射程：喷雾2米 喷水8米

功率：7.5kw

转速：2900r/min

频率：50Hz

电压：380V

电流：1\*